

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4h-7-belardi-p-1704.html>



Pompa głębinowa 4H 7 Belardi

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601290
Producent	Omnigena

Opis produktu


Pompy Belardi Seri 4F to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych

- Wydajność max (l/min): **120**
- Ciśnienie max (Bar): **4,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **48**
- Moc silnika (W): **750W**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- Nominalna średnica: **100mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



[Karta Techniczna](#)
[Produktu>>>](#)


ZALETY


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-

DOOR

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

- Pompa **4H 7**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. Aby skorzystać z gwarancji door to door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny
Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **120**

Ciśnienie max (Bar): **4.8**

Wysokość podnoszenia (m): **48**

Moc silnika (W):	750W
Króciec tłoczny:	1 1/4"
Nominalna średnica:	100mm
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)