

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-6x-104-3kw-belardi-400v-p-1691.html>



## Pompa głębinowa 6X 104 3Kw Belardi 400V

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki   | <b>3 dni</b>    |
| Kod producenta | <b>601277</b>   |
| Producent      | <b>Omnigena</b> |

### Opis produktu


Pompy Belardi Seri 6V to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

#### Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych




- Wydajność max (l/min): **500**
- Ciśnienie max (Bar): **6,1**
- Wysokość podnoszenia (m): **61**
- Moc silnika (W): **3000**



- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena/BELARDI**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

[Karta Techniczna Produktu>>](#)



| Symbol części | Nazwa części                  | Wykonanie materiałowe 6 X            |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| A             | Korpus tłoczny i korpus ssący | stop mosiądzu                        |
| B             | Zawór zwrotny                 | Guma EPDM                            |
| C             | Tuleja wałka                  | stal nierdzewna Aisi 316             |
| D             | Ośłona kabla                  | stal nierdzewna Aisi 304             |
| E             | Obudowa                       | stal nierdzewna Aisi 304             |
| F             | Walek pompy                   | stal nierdzewna Aisi 304             |
| G             | Wirniki i dyfuzory            | tworzywo wzmacniane włóknem szklanym |
| H             | Sito wlotowe                  | stal nierdzewna Aisi 304             |
| I             | Sprzęgło                      | stal nierdzewna Aisi 316             |

**ZALETY**

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

**W ZESTAWIE**

**GWARANCJA**

**DOOR-TO-DOOR**

- Pomp a **6X 104 3K w 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty

---

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Silnik:** SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4"  
**Zasilanie (V):** 400

## Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **500**

Ciśnienie max (Bar): **6,1**

Wysokość podnoszenia (m): **61**

---

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Moc silnika (W):   | 3000                                       |
| Króciec tłoczny:   | 3"                                         |
| Zasilanie:         | 400v                                       |
| Temperatura wody:  | max 35°C                                   |
| Atest Higieniczny: | PZH                                        |
| Producent:         | Omnigena/BELARDI                           |
| Gwarancja:         | Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm) |