

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-spo-17-10-5-5kw-400v-p-1669.html>



Pompa głębinowa SPO 17-10 5,5KW 400V

Cena	5 058,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601258
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych




- Wydajność max (l/min): **366**
- Ciśnienie max (Bar): **11,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **112**
- Moc silnika (W): **5500**

- Króciec tłoczny: **2 1/2"**
- Zasilanie: **400v**

- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**

- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Wykonanie:

- stal nierdzewna AISI 304
- Zawór zwrotny**
- stal nierdzewna AISI 304
- Wirniki**
- stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzory**
- stal nierdzewna AISI 304
- Wał pompy**
- stal nierdzewna AISI 431
- Siatka filtracyjna**
- stal nierdzewna AISI 304
- Ściagi**
- stal nierdzewna AISI 304
- Ośłona kabla**
- stal nierdzewna AISI 304
- Śruby montażowe**
- stal nierdzewna AISI 304



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6"**
SPO 17-10
5,5Kw
400V
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400

Silnik: OMNIGENA 6" , SUMOTO 6" , SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4" , OMNIGENA Wodny 6"

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **366**

Ciśnienie max (Bar): **11,2**

Wysokość podnoszenia (m): **112**

Moc silnika (W): 5500
Króciec tłoczny: 2 1/2"
Zasilanie: 400v
Temperatura wody: max 35°C
Atest Higieniczny: PZH
Producent: Omnigena
Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)