

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-spo-17-5-3kw-400v-p-1666.html>



Pompa głębinowa SPO 17-5 3KW 400V

Cena	3 062,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601255
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **366**
- Ciśnienie max (Bar): **5,6**
- Wysokość podnoszenia (m): **56**
- Moc silnika (W): **3000**
- Króciec tłoczny: **2 1/2"**
- Nominalna średnica: **131mm**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Wykonanie: Obudowa zaworu zwrotnego

- stal nierdzewna AISI 304
- Zawór zwrotny**
- stal nierdzewna AISI 304
- Wirniki**
- stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzory**
- stal nierdzewna AISI 304
- Wał pompy**
- stal nierdzewna AISI 431
- Siatka filtracyjna**
- stal nierdzewna AISI 304
- Ściagi**
- stal nierdzewna AISI 304
- Ostłona kabla**
- stal nierdzewna AISI 304
- Śruby montażowe**
- stal nierdzewna AISI 304



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6"**
SPO 17-5
3Kw 400V
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia
Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: SUMOTO 4400N , OMNIGENA Wodny
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **366**

Ciśnienie max (Bar): **5.6**

Wysokość podnoszenia (m): **56**

Moc silnika (W): 3000
Króciec tłoczny: 2 1/2"
Nominalna średnica: 131mm
Zasilanie: 400v
Temperatura wody: max 35°C
Atest Higieniczny: PZH
Producent: Omnigena

Obudowa zaworu zwrotnego: stal nierdzewna AISI 304
Zawór zwrotny: stal nierdzewna AISI 304
Wirniki: stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy: stal nierdzewna AISI 431
Siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI 304
Ściąg: stal nierdzewna AISI 304
Ośłona kabla: stal nierdzewna AISI 304
Śruby montażowe: stal nierdzewna AISI 304