

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-spo-17-7-4kw-400v-p-1667.html>



Pompa głębinowa SPO 17-7 4KW 400V

Cena	3 735,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601256
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **366**
- Ciśnienie max (Bar): **7,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **78**
- Moc silnika (W): **4000**
- Króciec tłoczny: **2 1/2"**
- Nominalna średnica: **131mm**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Wykonanie: Obudowa zaworu zwrotnego

-stal nierdzewna AISI 304

Zawór zwrotny

-stal nierdzewna AISI 304

Wirniki

-stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzory

-stal nierdzewna AISI 304

Wał pompy

-stal nierdzewna AISI 431

Siatka filtracyjna

-stal nierdzewna AISI 304

Ściagi

-stal nierdzewna AISI 304

Ostłona kabla

-stal nierdzewna AISI 304

Śruby montażowe

-stal nierdzewna AISI 304



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6" SPO 17-7 4Kw 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych

Moc silnika (W): 4000
Króciec tłoczny: 2 1/2"
Nominalna średnica: 131mm
Zasilanie: 400v
Temperatura wody: max 35°C
Atest Higieniczny: PZH
Producent: Omnigena

Obudowa zaworu zwrotnego: stal nierdzewna AISI 304
Zawór zwrotny: stal nierdzewna AISI 304
Wirniki: stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy: stal nierdzewna AISI 431
Siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI 304
Ściąg: stal nierdzewna AISI 304
Ośłona kabla: stal nierdzewna AISI 304
Śruby montażowe: stal nierdzewna AISI 304