

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-spo-30-3-3kw-400v-p-1671.html>



Pompa głębinowa SPO 30-3 3KW 400V

Cena	3 009,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601260
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłókniстых.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **650**
- Ciśnienie max (Bar): **3,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **35**
- Moc silnika (W): **3000**



- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**

[Karta Techniczna](#)
[Produktu>>](#)

- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

Wykonanie:

Obudowa zaworu zwrotnego

-stal nierdzewna AISI 304

Zawór zwrotny

-stal nierdzewna AISI 304

Wirniki

-stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzory

-stal nierdzewna AISI 304

Wał pompy

-stal nierdzewna AISI 431

Siatka filtracyjna

-stal nierdzewna AISI 304

Ściagi

-stal nierdzewna AISI 304

Ośłona kabla

-stal nierdzewna AISI 304

Śruby montażowe

-stal nierdzewna AISI 304



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu

- wiele możliwości wykorzystania

- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6"**
SPO
30-3 3Kw
400V

- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400

Silnik: SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4"

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **650**

Ciśnienie max (Bar): **3.5**

Wysokość podnoszenia (m): **35**

Moc silnika (W): 3000
Króciec tłoczny: 3"
Zasilanie: 400v
Temperatura wody: max 35°C
Atest Higieniczny: PZH
Producent: Omnigena
Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)