

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-spo-30-4-4kw-400v-p-1672.html>



Pompa głębinowa SPO 30-4 4KW 400V

Cena	3 585,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601261
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe Omnigena serii SPO to agregaty w całości wykonane ze stali nierdzewnej.


Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych



- Wydajność max (l/min): **650**
- Ciśnienie max (Bar): **4,6**
- Wysokość podnoszenia (m): **46**
- Moc silnika (W): **4000**



- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- Temperatura wody: **max 35°C**
- Atest Higieniczny: **PZH**
- Producent: **Omnigena**

[Karta Techniczna](#)
[Produktu>>](#)

- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

Wykonanie:

Obudowa zaworu zwrotnego

-stal nierdzewna AISI 304

Zawór zwrotny

-stal nierdzewna AISI 304

Wirniki

-stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzory

-stal nierdzewna AISI 304

Wał pompy

-stal nierdzewna AISI 431

Siatka filtracyjna

-stal nierdzewna AISI 304

Ściagi

-stal nierdzewna AISI 304

Ośłona kabla

-stal nierdzewna AISI 304

Śruby montażowe

-stal nierdzewna AISI 304



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **6"**
SPO
30-4 4Kw
400V

- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400

Silnik: SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4"

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **650**

Ciśnienie max (Bar): **4.6**

Wysokość podnoszenia (m): **46**

Moc silnika (W): 4000
Króciec tłoczny: 3"
Zasilanie: 400v
Temperatura wody: max 35°C
Atest Higieniczny: PZH
Producent: Omnigena
Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)