

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-1500-csk-5-p-2559.html>



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 CSK 5

Cena	1 039,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K00046-W3
Kod producenta	BG-K00046-W3
Kod EAN	5907090021616
Producent	ALUVRA

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 1500 CSK 5

- ☐ **Moc maksymalna:** 1100 W
- ☐ **Wydajność:** do 130 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 5 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500 z automatycznym sterownikiem CSK 5 to wydajne i niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w domowych instalacjach wodnych, jak i podczas nawadniania ogrodu czy działki. Sterownik automatycznie zarządza pracą pompy, reagując na zmiany ciśnienia i przepływu, co zapewnia komfort oraz bezobsługowe działanie.

Zestaw ten wyróżnia się prostym montażem i funkcjonalnością, dzięki czemu użytkownik otrzymuje praktyczne urządzenie ułatwiające codzienne korzystanie z wody. Automatyczne sterowanie eliminuje potrzebę ręcznej regulacji, gwarantując stabilne i efektywne dostarczanie wody w każdych warunkach.

W skład zestawu wchodzi

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 1500
- Automat hydroforowy CSK 5
- Mufa z gwintem 1 cal
- Nypel z gwintem 1 cal
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy

- Pompa hydroforowa z serii **ALPINOX PRO** to nowoczesne, wielostopniowe urządzenie, które należy do najmocniejszych modeli pomp wodnych dostępnych na rynku.
- Oznaczenie **PRO (PREMIUM)** potwierdza najwyższą jakość wykonania oraz zastosowanie najlepszych materiałów.
- Model ALPINOX PRO 1500 umożliwia **samodzielne zasysanie wody** oraz skuteczne podnoszenie ciśnienia w instalacji.
- Dzięki wysokim parametrom hydraulicznym sprawdza się przy zasilaniu budynków mieszkalnych, domków letniskowych, działek rekreacyjnych czy gospodarstw rolnych, a także w systemach nawadniania ogrodu.
- Konstrukcja pompy wykonana ze **stali nierdzewnej INOX** (wał, wirniki, korpus ssący i obudowa) gwarantuje solidność, odporność na korozję oraz wieloletnią żywotność urządzenia.
- Specjalny układ ssący umożliwia pompowanie czystej, chłodnej wody z własnych źródeł na głębokość do 8 metrów.
- Pompa wyposażona w **5 wirników** osiąga wydajność do 130 l/min, zapewniając sprawną i efektywną pracę.
- Urządzenie generuje wysokie ciśnienie (do 5 bar), co pozwala uzyskać długi i mocny strumień wody – idealny np. do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.

□Seria **ALPINOX PRO** to gwarancja niezawodności, wydajności i uniwersalności, dzięki czemu spełnia wymagania różnych zastosowań w gospodarstwach domowych i rolnych.



Działanie automatu

Automatyczny kontroler do pomp powierzchniowych i głębinowych to nowoczesne rozwiązanie, które eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych elementów, takich jak wyłącznik ciśnieniowy czy zbiornik hydroforowy, zapewniając wygodę i bezobsługową pracę całego systemu wodnego.

Urządzenie działa w pełni automatycznie — odkręcenie kranu uruchamia pompę, a jego zakręcenie powoduje jej wyłączenie, co przekłada się na komfort użytkowania i oszczędność energii.

Kontroler jest kompatybilny z pompami jednofazowymi o mocy do 1300 W i poborze prądu do 12 A, a dzięki funkcji zabezpieczenia przed suchobiegiem chroni pompę przed awarią w przypadku braku wody, zwiększając bezpieczeństwo i trwałość instalacji.

Automat może występować w wersji kolorystycznej niebieskiej lub czarnej.

Automat nie posiada kabli w zestawie. Proszę mieć na uwadze, że zdjęcia przedstawiające produkt są zdjęciami poglądowymi.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min)	130
Wydajność max (m3/h)	7,8
Wysokość podnoszenia (m)	50
Zdolność zasysania (m)	8
Moc silnika (W)	1100
Moc silnika (kW)	1,1
Zasilanie (V)	230
Rozmiar króćców(cale)	1 1/4 x 1
Maksymalna temperatura wody	35°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40°C
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	ciągły
Stopień ochrony	IP 44
Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min

Parametry automatu

Zródło prądu (V)	230
Znamionowy prąd ciągły (A)	16(12)
Stopień ochrony IP	65
Zakres ciśnienia załączania (Bar)	1,5-3
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar)	do 10
Maks. temperatura cieczy (°C)	60
Średnica przyłącza ssącego/tłocznego (cale)	1x1
Wbudowany zawór zwrotny	tak
Wbudowany manometr	tak
Włącznik Reset	tak - manulany
Zabezpieczenie przed suchobiegiem	tak
Regulacja ciśnienia włączania	tak
Regulacja ciśnienia wyłączania	nie
Dioda sygnalizująca zasilanie	tak
Dioda sygnalizująca prace	tak
Przewody elektryczne w komplecie	nie



Materiały

Korpus pompy	stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirniki	stal nierdzewna AISI 304
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit
Dyfuzor/kierownica	stal nierdzewna AISI 304
Konsola	stal nierdzewna AISI 304
Uzwojenie silnika	drut miedziany
Międzyściana	stal nierdzewna AISI 304

Cechy pompy

-
- Pompa ALPINOX PRO 1500 wyróżnia się dużą wydajnością przy niewielkich gabarytach, co czyni ją skutecznym urządzeniem do wielu zastosowań.
 - Cicha praca sprawia, że doskonale nadaje się do użycia w pobliżu domów mieszkalnych czy ogrodów, zapewniając komfort użytkowania.
 - Model z oznaczeniem PRO (PREMIUM) wykonano z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje niezawodność i trwałość.
 - Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX zapewnia odporność mechaniczną i długowieczność urządzenia.
 - Dzięki właściwościom antykorozyjnym pompa sprawdza się w domach, na działkach i w miejscach wymagających większych ilości wody.
 - Może pracować w podwyższonych temperaturach – do 35°C wody i 40°C otoczenia – zachowując pełną sprawność.
 - Wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, podnosząc bezpieczeństwo i niezawodność pracy.
 - Urządzenie jest proste w montażu i obsłudze, a konserwacja ogranicza się do szybkiej wymiany podstawowych elementów, jak wirnik.



Dane Techniczne

Parametry pompy

Wydajność max (l/min)	130
Wydajność max (m ³ /h)	7,8
Wysokość podnoszenia (m)	50
Zdolność zasysania (m)	8
Moc silnika (W)	1100
Moc silnika (kW)	1,1
Zasilanie (V)	230
Rozmiar króćców(cale)	1 1/4 x 1
Maksymalna temperatura wody	35°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40°C
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	ciągły
Stopień ochrony	IP 44
Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min

Parametry automatu

Źródło prądu (V)	230
Znamionowy prąd ciągły (A)	16(12)
Stopień ochrony IP	65
Zakres ciśnienia załączania (Bar)	1,5-3
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar)	do 10
Maks. temperatura cieczy (°C)	60
Średnica przyłącza ssącego/tłocznego (cale)	1x1
Wbudowany zawór zwrotny	tak
Wbudowany manometr	tak
Włącznik Reset	tak - manulany
Zabezpieczenie przed suchobiegiem	tak
Regulacja ciśnienia włączania	tak
Regulacja ciśnienia wyłączenia	nie
Dioda sygnalizująca zasilanie	tak
Dioda sygnalizująca pracę	tak
Przewody elektryczne w komplecie	tak

Materiały

Korpus pompy	stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirniki	stal nierdzewna AISI 304
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit
Dyfuzor/kierownica	stal nierdzewna AISI 304
Konsola	stal nierdzewna AISI 304
Uzwojenie silnika	drut miedziany
Międzyściana	stal nierdzewna AISI 304