Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-alpinox-pro-750-csk-5-p-2539.html



Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 CSK 5

Cena	**865,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00044-W3**
Kod producenta	**BG-K00044-W3**
Kod EAN	**5907090021418**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa ALPINOX PRO 750 CSK 5

 Moc maksymalna: 550 W
 Wydajność: do 70 l/min
 Ciśnienie max: do 4,7 bar

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750 ze sterownikiem **CSK 5** to niezawodne rozwiązanie do zasilania domowych instalacji wodnych oraz systemów nawadniania. Automatyczny sterownik zapewnia optymalną pracę urządzenia, dostosowując się do zmian ciśnienia i kontrolując przepływ wody bez potrzeby ręcznej regulacji.

Zestaw wyróżnia się łatwym montażem, trwałą konstrukcją i funkcjonalnością, co przekłada się na wygodę użytkowania i długą żywotność.

W skład zestawu wchodzą

- Pompa hydroforowa ALPINOX PRO 750
- Automat hydroforowy CSK 5
- Mufa z gwintem 1 cal
- Nypel z gwintem 1 cal
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy

Pompa hydroforowa ALPINOX PRO – nowoczesne, wielostopniowe urządzenie należące do najmocniejszych modeli pomp wodnych dostępnych na rynku.
Klasa PREMIUM – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania z wykorzystaniem najlepszych materiałów.
Samozasysanie i podnoszenie ciśnienia – pompa ALPINOX PRO 750 umożliwia efektywne zasysanie wody oraz jej tłoczenie z odpowiednim ciśnieniem.
Wszechstronne zastosowanie – dzięki wysokim parametrom hydraulicznym nadaje się do zasilania w wodę domów, budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz do systemów nawadniania.
Stal nierdzewna INOX – elementy takie jak wał, wirniki, korpus ssący i obudowa wykonano z wysokogatunkowej stali odpornej na korozję, co gwarantuje solidność i długą żywotność.
Pobór wody z głębokości do 8 m – specjalny układ konstrukcyjny pozwala skutecznie pompować czystą, chłodną wodę z własnych źródeł.
Pięciostopniowa konstrukcja – 5 wirników zapewnia dużą wydajność i stabilną pracę urządzenia.

Wysokie ciśnienie robocze – pozwala uzyskać długi i mocny strumień wody, idealny do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.
Niezawodność i efektywność – seria ALPINOX PRO została zaprojektowana z myślą o trwałej, bezawaryjnej pracy w różnych warunkach użytkowych.



Działanie automatu

 Automatyczny kontroler do pomp powierzchniowych i głębinowych to nowoczesne urządzenie, które skutecznie zastępuje tradycyjne wyłączniki ciśnieniowe i zbiorniki hydroforowe, oferując wygodną i bezobsługową pracę systemu. Dzięki swojej konstrukcji pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji i eliminuje konieczność ręcznego sterowania pompą.

 Intuicyjna obsługa sprawia, że uruchomienie i zatrzymanie pompy jest wyjątkowo proste — wystarczy odkręcić kran lub

uruchomić zraszacze, aby pompa zaczęła pracować, a po zamknięciu dopływu wody urządzenie automatycznie zakończy działanie. Takie rozwiązanie nie tylko podnosi komfort użytkowania, ale również ogranicza niepotrzebne zużycie energii.

 Szeroka kompatybilność pozwala na współpracę kontrolera z pompami jednofazowymi o mocy do 1300 W i prądzie roboczym do 12 A. Zastosowane zabezpieczenie przed suchobiegiem chroni pompę przed uszkodzeniem w przypadku braku wody w studni lub zbiorniku, co znacząco wydłuża jej żywotność i zapewnia bezpieczne działanie.

Automat może występować w wersji kolorystycznej niebieskiej lub czarnej.

Automat nie posiada kabli w zestawie. Proszę mieć na uwadze, że zdjęcia przedstawiające produkt są zdjęciami poglądowymi.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**

Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Parametry automatu

Źródło prądu (V)	**230**
Znamionowy prąd ciągły (A)	**16(12)**
Stopień ochrony IP	**65**
Zakres ciśnienia załączania (Bar)	**1,5-3**
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar)	**do 10**
Maks. temperatura cieczy (°C)	**60**
Średnica przyłącza ssącego/tłocznego (cale)	**1x1**
Wbudowany zawór zwrotny	**tak**
Wbudowany manometr	**tak**
Włącznik Reset	**tak - manulany**
Zabezpieczenie przed suchobiegiem	**tak**
Regulacja ciśnienia włączania	**tak**
Regulacja ciśnienia wyłączania	**nie**
Dioda sygnalizująca zasilanie	**tak**
Dioda sygnalizująca prace	**tak**
Przewody elektryczne w komplecie	**nie**



Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**

Cechy pompy

Wysoka wydajność przy kompaktowych wymiarach – pompa ALPINOX PRO 750 przetłacza do 70 l/min i podnosi wodę na wysokość do 47 m, sprawdzając się w wielu zastosowaniach.
Cicha praca – niski poziom hałasu sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do pracy w pobliżu domów mieszkalnych, zapewniając komfort użytkowania.
Klasa PREMIUM – oznaczenie PRO potwierdza najwyższą jakość wykonania przy użyciu najlepszych materiałów dostępnych na rynku.
Trwała i wytrzymała konstrukcja – stal nierdzewna INOX użyta do produkcji elementów pompy zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz gotowość do intensywnej, wieloletniej pracy.
Odporność na korozję – dzięki zastosowanym materiałom pompa sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i przy przetwarzaniu większych ilości wody.
Praca w wysokich temperaturach – urządzenie może pompować wodę o temperaturze do 35°C, a otoczenia do 40°C, zachowując efektywność działania.
Zabezpieczenie termiczne – wbudowany w uzwojeniu system chroni silnik przed przegrzaniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.
Łatwa obsługa i konserwacja – prosta konstrukcja umożliwia szybki montaż, a ewentualna wymiana lub naprawa wirnika nie wymaga demontażu całej pompy



Dane Techniczne

Parametry pompy

Wydajność max (l/min)	**70**
Wydajność max (m3/h)	**4,2**
Wysokość podnoszenia (m)	**47**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Parametry automatu

Źródło prądu (V)	**230**
Znamionowy prąd ciągły (A)	**16(12)**
Stopień ochrony IP	**65**
Zakres ciśnienia załączania (Bar)	**1,5-3**
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar)	**do 10**
Maks. temperatura cieczy (°C)	**60**
Średnica przyłącza ssącego/tłocznego (cale)	**1x1**
Wbudowany zawór zwrotny	**tak**
Wbudowany manometr	**tak**
Włącznik Reset	**tak - manulany**
Zabezpieczenie przed suchobiegiem	**tak**
Regulacja ciśnienia włączania	**tak**
Regulacja ciśnienia wyłączania	**nie**
Dioda sygnalizująca zasilanie	**tak**
Dioda sygnalizująca prace	**tak**
Przewody elektryczne w komplecie	**tak**

Materiały

Korpus pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirniki	**stal nierdzewna AISI 304**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit**
Dyfuzor/kierownica	**stal nierdzewna AISI 304**
Konsola	**stal nierdzewna AISI 304**
Uzwojenie silnika	**drut miedziany**
Międzyściana	**stal nierdzewna AISI 304**