Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:10

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1300-inox-400v-p-2139.html



Pompa hydroforowa MHI 1300 INOX (400V)

Cena	**644,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-MHI1300-INOX-400V**
Kod EAN	**5907761109223**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**400V**
Wydajność	**100 l/min**
Moc	**1300W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**55 m**

Opis produktu

MHI 1300 INOX 400V Omnigena

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1300 jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1300 wydajność maksymalna wynosi **100 l/min**, a podnoszenie **55m** (ok. **5,5 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej.**

MHI 1300 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1300 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.




MHI 1300 INOX

> wydajna pompa ssąca - 100 l/min <
> trójfazowa <
> wszechstronne zastosowanie <
> INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
> duża moc - 1300 W <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> mocny, ciągły strumień wody <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne




Rodzaj:	**wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**
Model:	**MHI 1300 INOX**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**400V**
Pobór prądu:	**7A**
Moc:	**1300W**
Max. wydajność:	**100 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**55 m**
Max. ciśnienie	**ok. 5,5 Bar**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Max głębokość zasysania:	**8 m**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Długość kabla zasilającego:	**0,6 m**


Korpus ssąco-tłoczny:	**żeliwo**
Konsola:	**żeliwo**
Wał pompy	**stal nierdzewna**
Dławica mechaniczna:	**węglik krzemu / grafit**
Wirnik:	**stal nierdzewna**

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	**49 x 21 x 19 cm**
Waga:	**14 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**



Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE