

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-qb-60-p-2090.html>



Pompa hydroforowa QB 60

Cena	171,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-QB60
Kod EAN	5903887213592
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	32 l/min
Moc	370W
Maksymalna wysokość zasysania	6 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	30 m


Opis produktu

QB 60 IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii QB przeznaczona do czystej, zimnej wody. Pomimo niewielkich rozmiarów doskonale sprawdza się w pracach ogrodowych takich jak polewanie warzyw, ale nie tylko.

Pompa QB może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).




Pompa na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie ciśnienia do 3 Bar mimo niewielkiej mocy (370W). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 32 litrów na minutę.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 7 m. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.


Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu QB to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.

Przewód z wtyczką w zestawie.




QB 60

- > idealna do ogrodu i na działkę <
- > wbudowany zawór zwrotny <
 - > wirnik z mosiądzu <
- > zasysanie z 7 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne



Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **QB 60**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **2,8A**

Moc: **370W**

Max. wydajność: **32 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **30 m**

Max. ciśnienie

ok. 3 Bar

Max. temperatura cieczy:
Max. temperatura otoczenia:
Klasa izolacji:
Tryb pracy:
Stopień ochrony:

40°C

40°C

B

ciągły

IP 44

Obudowa:
Wał i rotor:
Wirnik:
Konsola:
Międzyściana:
Dyfuzor/kierownica:
Dławica mechaniczna:
Prędkość obrotowa silnika:

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304

mosiądz

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304

noryl

ceramika/grafit/NBR

2850 RMP

--


Wymiary (dł. x wys. x sz.): **21 x 17 x 17 cm**

Waga: **4 kg**

Średnica przyłącza: **1" GW x 1"GW**

Wbudowane zabezpieczenie termiczne: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**




PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QB 60	30	32	370	230	6	2,8	1 x 1	21/17/17	4
QB 80	83	35	750	230	8	4	1 x 1	27/20/18	9,8
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 x 1	25/21/16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	5	1 x 1	26/21/18	9,3
WZI 850	78	50	850	230	8	4	1 x 1	28/23/19	10,8

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE