

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:50

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wzi-750-p-2244.html>



Pompa hydroforowa WZI 750

Cena	305,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZI750-IBO
Kod EAN	5903111344221
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	50 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	60 m


Opis produktu

WZI 750 IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZI przeznaczona do czystej, zimnej wody. Mimo stosunkowo niedużej mocy (750W) dobrze poradzi sobie z zaopatrywaniem w wodę domu, gospodarstwa, zakładu czy ogrodu. Dzięki zdolności wytwarzania wysokiego ciśnienia jest to bardzo dobry wybór dla podlewania czy systemu nawadniania.

Pompa WZI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa 50 l/min

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (nawet do **6 Bar**). Pompa podaje ciągły strumień wody - do **50 litrów** na minutę.


Do montażu pompy służą gwintowane króćce **1-calowe**. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet **8 m**. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.

Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu WZI to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.



WZI 750

- > wysokie ciśnienie - do 6 Bar <
- > wbudowany zawór zwrotny <
 - > wirnik z mosiądzu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne



Rodzaj:

**jednostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem**

Model:

WZI 750

Producent:

Dambat // IBO

Zasilanie:

230V

Pobór prądu:

5A

Moc:

750W

Max. wydajność:	50 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	60 m
Max. ciśnienie	ok. 6 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	mosiądz
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP


Wymiary (dł. x wys. x sz.): **26 x 21 x 18 cm**

Waga: **9,3 kg**

Średnica przyłącza: **1" GW x 1"GW**

Wbudowane zabezpieczenie termiczne: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**




PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QB 60	30	32	370	230	6	2,8	1 x 1	21/17/17	4
QB 80	83	35	750	230	8	4	1 x 1	27/20/18	9,8
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 x 1	25/21/16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	5	1 x 1	26/21/18	9,3
WZI 850	78	50	850	230	8	4	1 x 1	28/23/19	10,8

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. [Pompa hydroforowa](#)

-
2. [Zbiornik przeponowy](#)
 3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
 4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE