

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-jet-100a-omnigena-z-sk-15-zestaw-bezzbiornikowy-p-2206.html>



Pompa JET 100A Omnigena z SK-15 | zestaw bezzbiornikowy

Cena	415,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JET100A-BRIOSK15
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 m

Opis produktu

JET 100A(a) Omnigena + SK-15 IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JET to popularny wybór. Świetnie sprawdza się w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych, domów letniskowych, ogródków, zakładów, gospodarstw, a także systemów nawadniania. Może być szeroko stosowana do tłoczenia do czystej, zimnej wody.

W połączeniu ze sterownikiem SK-15 tworzy automatyczny zestaw pompujący wodę.



Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza ciśnienie **do 5 bar**. Podaje mocny, ciągły strumień wody - do **60 l/min**. Zdolność podnoszenia pompy JET to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalanía i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy.



Zestaw bezzbiornikowy

Zestaw z automatem hydroforowym to ciekawa alternatywa dla zestawów hydroforowych. Ma stosunkowo nieduże rozmiary i wagę, dzięki czemu nie wymaga dużo miejsca, a przenoszenie go nie jest tak uciążliwe. Dodatkowo sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem, zawór zwrotny i manometr, co ogranicza ilość niezbędnych akcesoriów.

Automat stale bada ciągłość przepływu wody oraz poziom jej ciśnienia w instalacji. Następnie odpowiednio steruje pracą pompy. Zapobiega również awariom spowodowanym niedużymi nieszczelnościami w instalacji, ponieważ działa na innej zasadzie niż większość wyłączników ciśnieniowych.

Pompa za sprawą sterownika działa na zasadzie "odkręcam kran - pompa się włącza". Urządzenie pracuje zawsze pełną swoją mocą, więc nie ma możliwości regulacji ciśnienia wody.



Montaż

Montaż zestawu odbywa się poprzez szczelne skręcenie ze sobą urządzeń i podłączenie kabli. Sterownik wkręcamy bezpośrednio króciec tłoczny pompy. Oba produkty posiadają gwintowane króćce 1 cal. Automat powinien być zamontowany w pionie.

SK-15 posiada dwa przewody. Kabel 60 cm z gniazdem służy do podłączenia pompy, a kabel 1 m z wtyczką do zasilania z sieci. Automat sygnalizuje rozpoczęcie pracy poprzez zapalenie diody. Czerwony przycisk służy do zresetowania sterownika.

Przed uruchomieniem zestawu pompę należy odpowietrzyć oraz zalać wodą zgodnie z załączoną instrukcją.



JET 100A + SK-15

- > wszechstronne zastosowanie <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > do 60 l/min <
- > automatyczne działanie <
- > zabezpieczenie przed suchobiegiem <
- > wbudowany manometr i zawór zwrotny <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <




Dane techniczne

Rodzaj: **zestaw bezzbiornikowy**

Zestaw: **pompa JET 100A + sterownik SK-15**


P O M P A



Rodzaj:	jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa
Model:	JET 100A(a)
Producent:	Omnigena

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	3,6A
Moc:	1100W
Max. wydajność:	60 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	50 m
Max. ciśnienie	ok. 5 Bar

Max. temperatura cieczy:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44
Zdolność zasysania:	8 m



Obudowa:	żeliwo
Wał:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Dławica mechaniczna:	węglik-krzemu/grafit
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	38,5 x 23 x 20 cm
Waga:	13 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

STEROW NIK

Rodzaj:	automat hydroforowy
Model:	SK-15
Producent:	Dambat // IBO

Zasilanie:	~ 220/240 V
Max. moc pompy:	1300 W
Stopień ochrony:	IP 65
Max. temperatura wody:	40°C
Ciśnienie włączania:	1,5 - 3 Bar
Dopuszczalne max. ciśnienie:	10 Bar
Max. napięcie podczas pracy:	10 A
Max. napięcie przy rozruchu:	16 A

Średnica króćca ssącego:	1" GZ
Średnica króćca tłocznego:	1" GW
Wbudowany zawór zwrotny:	TAK
Wbudowany manometr:	TAK
Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem:	TAK
Funkcja pracy ze zbiornikiem:	NIE
Restart:	MANUALNY (przycisk)
Kolor:	może się różnić w zależności od serii

