

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-jet100a-z-osprzetem-230v-p-238.html>



Pompa JET100A z osprzętem (230V)

Cena	471,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902341050735
Producent	Omnigena
Wydajność	60(l/min)
Moc	1100 W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **Jest100A** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych. Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**, dodatkowo wspierany przez zastosowanie **tuby venturiego**. Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **60**
- Wydajność max (m³/h): **3,6**
- Ciśnienie max (Bar): **5**
- Wysokość podnoszenia (m): **50**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1100**
- Moc silnika (kW): **1,1**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny



W ZESTAWIE

- Pompa Jet100A
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
- Gwarancja Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	60
Wydajność max (m3/h):	3,6
Ciśnienie max (Bar):	5
Wysokość podnoszenia (m):	50
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1100
Moc silnika (kW):	1,1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)