

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mh1300-omnigena-z-osprzetem-230v-p-160.html>



Pompa MH1300 OMNIGENA z osprzętem (230V)

Cena	902,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600089
Producent	Omnigena
Wydajność	100 (l/min)
Moc	1300W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MH 1300 z OSP**, wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m³/h): **6**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny



- Pompa MH 1300
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
- Gwarancja
- Paragon lub FV



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 100
Wydajność max (m3/h): 6
Ciśnienie max (Bar): 5,5
Wysokość podnoszenia (m): 55
Zdolność zasysania (m): 8
Moc silnika (W): 1300
Moc silnika (kW): 1,3
Zasilanie (V): 230
Rozmiar króćców(cale): 1 x 1
Producent: Omnigena
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)