

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 09:50

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-mh2600-omnigena-z-osprzetem-230v-p-1820.html>



Pompa MH2600 OMNIGENA z osprzętem (230V)

Cena	1 631,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907761114036
Producent	Omnigena
Wydajność	150 (l/min)
Moc	2400W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MH 2600 z OSP**, wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **wirniki** wykonane **z Norylu** czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 6,5 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **150**
- Ciśnienie max (Bar): **8**
- Wysokość podnoszenia (m): **80**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **2400**
- Moc silnika (kW): **2,4**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 1/4 x 1**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny



W ZESTAWIE

- Pompa **MH 2600**
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **150**

Ciśnienie max (Bar): **8**

Wysokość podnoszenia (m): **80**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **2400**

Moc silnika (kW): **2,4**

Zasilanie (V): **230**

Rozmiar króćców(cale): **1^{1/4}x1**

Producent: **Omnigena**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)