

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-inox-osp-zbiornik-ocynkowany-wimest-200losprz-p-1333.html>



Pompa MHi 1300 INOX OSP. ZBIORNIK OCYNKOWANY WIMEST 200L+OSPRZ

Cena	2 214,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600920
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

Pompa MHi 1300 INOX **Omnigena** z OSP.
+
Zbiornik **WIMEST**
200L z OSP.

Pompa wielostopniowa **MHi 1300 z OSP**, wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników wykonanych ze stali nierdzewnej**, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.


Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

POMPA:

- Wydajność max (l/min):
100

- Ciśnienie max (Bar):**5,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**55**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1300**
- Moc silnika (kW):**1,3**
- Zasilanie (V):**230**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



+Osprzęt

- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **200 L**


Wypożarty w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**



Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	920	310	1"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1½"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
 - - UNIWERSALNY
 - - niska cena
- - Dobra konstrukcja



W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy **WIMEST** 200L OCYNK
- OSPRZĘT Zbiornika
- Pompa MHi 1300 **INOX** **Omnigena**
- Osprzęt pompy
- Paragon lub FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta
2 Lata

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **100**

Ciśnienie max (Bar): **5,5**

Wysokość podnoszenia (m): **55**

Zdolność zasysania (m): 8
Moc silnika (W): 1300
Moc silnika (kW): 1,3
Zasilanie (V): 230
Producent: Omnigena
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)