

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-inox-z-brio-sk-13-230v-ibo-p-1586.html>



Pompa MHI 1300 INOX z BRIO SK-13 (230V) IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601175
Producent	IBO
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI 1300 INOX 230V** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych **ze stali nierdzewnej**, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Automat BRIO SK-13

Sterownik elektroniczny współpracujący z pompami do wody czystej o temperaturze do 55C. Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. Sterownik zabezpiecza pompę, gdy następuje rozbiór wody i wyłącza, gdy nie ma rozbioru wody.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))




Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **100**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **230**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



BRIO SK-13

- źródło prądu 230 V.
- częstotliwość znamionowa 50 Hz i 60 Hz
- znamionowy prąd ciągły 10 A
- zakres ciśnienia załączania 1,5 - 3 bar
- maks. dopuszczalne ciśnienie nie więcej niż 10 bar
- maks. temperatura cieczy 55C



- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie



- **Pompa MHI1300 INOX**



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do

- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

230V IBO
 ▪ **Automat**
BRIO
SK-13
Omnigena

- Gwarancja
- Paragon lub FV

drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:
 ☐ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	100
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)