

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi1300-omnigena-230v-p-790.html>



Pompa MHI1300 OMNIGENA (230V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907761109209
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)

Opis produktu

Pompy samozasysające typu MHi znajdują zastosowanie do zaopatrzenia domów jednorodzinnych, domków letniskowych, przedsiębiorstw, warsztatów itp. w czystą zimną wodę z własnego ujęcia.

Pompa MHi 1300 firmy Omnigena należy do grupy pomp wielostopniowych, tzn. pompa posiada kilka wirników (dokładnie 5). Jest pompą odśrodkową, samozasysającą, po pierwszym zalaniu jest w stanie samoczynnie zasysać wodę z głębokości nawet 8 metrów. Pompa posiada wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe.

Pompa dzięki bardzo dobrym parametrom jest w stanie zaopatrzyć w wodę dom w którym mieszka 3-5 osób.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć.
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



Dane Techniczne

Wykonanie

- obudowa pompy - stal nierdzewna
- wał pompy - stal nierdzewna
- korpus ssący - żeliwo
- korpus tłoczny - żeliwo
- średnica przyłączy - 1" x 1"
- uszczelnienie - mechaniczne węgiel-ceramika
- ilość wirników - 5 norylowych

• Dane techniczne

Wydajność maksymalna:	100 l/min
Wydajność maksymalna:	6 m3/h
Ciśnienie maksymalne:	5,5 Bar
Wysokość podnoszenia:	55 m
Zdolność zasysania:	8 m
Moc silnika:	1300 W
Moc silnika:	1,3 kW
Zasilanie:	230 V
Rozmiar króćca ssącego:	1 "
Rozmiar króćca tłoczego:	1 "
Rozmiar gwintu podłączeniowego:	1 "
Waga:	15 kg
Wymiary (wys x szer x dł) cm:	17x15x44
Prąd znamionowy:	5 A
Producent:	OMNIGENA



ZALETY

- duża wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne
- ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu wyłącznikowi termicznemu.



W ZESTAWIE

- Pompa MHi
- 1300 Paragon lub FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Wykonanie

obudowa pompy - stal nierdzewna

wał pompy - stal nierdzewna

korpus ssący - żeliwo

korpus tłoczny - żeliwo

średnica przyłączy - 1" x 1"

uszczelnienie - mechaniczne węgiel-ceramika

ilość wirników - 5 norylowych

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna: **100 l/min**

Wydajność maksymalna: 6 m3/h
Ciśnienie maksymalne: 5,5 Bar
Wysokość podnoszenia: 55 m
Zdolność zasysania: 8 m
Moc silnika: 1300 W
Moc silnika: 1,3 kW
Zasilanie: 230 V
Rozmiar króćca ssącego: 1 "
Rozmiar króćca tłocznego: 1 "
Rozmiar gwintu podłączeniowego: 1 "
Waga: 15 kg
Wymiary (wys x szer x dł) cm: 17x15x44
Prąd znamionowy: 5 A
Producent: OMNIGENA