

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-lps-256-130-polskiej-marki-p-2597.html>



Pompa obiegowa cyrkulacyjna LPS 25/6 130 POLSKIEJ MARKI

Cena	108,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LPS_25_60S_130_BASIC
Kod producenta	LPS_25_60S_130_BASIC
Kod EAN	5907695675337
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Pompa obiegowa do wody pitnej LPS 25/60-130

- ☐ **Moc maksymalna:** 750 W
- ☐ **Wydajność:** do **20040** l/min
- ☐ **Max. Wysokość Podnoszenia:** 14,5m

Pompa obiegowa **LPS 25/60-130** to wszechstronne i niezawodne urządzenie stworzone z myślą o układach z wodą pitną oraz centralnym ogrzewaniu. Dzięki klasycznej, trójbiegowej konstrukcji, pozwala precyzyjnie dopasować prędkość pracy do potrzeb instalacji, zapewniając optymalną wydajność i efektywność działania.



Standardowy rozstaw mocowań wynoszący **130 mm** ułatwia montaż zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas wymiany w istniejących systemach, bez konieczności modyfikowania instalacji.

Pompa oferuje moc silnika dostosowaną do poszczególnych biegów:

1 bieg - 55 W,

2 bieg - 70 W,

3 bieg - 100 W, co pozwala na elastyczne sterowanie przepływem wody w zależności od aktualnych potrzeb układu.

Dzięki solidnej konstrukcji z **żeliwa szarego** oraz wewnętrznej komorze poddanej procesowi **kataforezy**, urządzenie jest odporne na korozję i gotowe do pracy przez wiele lat. Wał wykonany ze **stali nierdzewnej** zapewnia niezawodność oraz trwałość nawet przy intensywnej eksploatacji.

Pompa LPS 25/60-130 to połączenie **wytrzymałości, funkcjonalności i łatwości montażu**, dzięki czemu sprostą

wymaganiom zarówno instalatorów, jak i użytkowników domowych.

Zastosowanie

Pompa sprawdzi się idealnie w systemach **centralnego ogrzewania (C.O.)**, instalacjach wody użytkowej oraz w układach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej (CWU), zapewniając niezawodną i efektywną pracę.

Cechy produktu

- Zaawansowany **trójbiegowy mechanizm** – precyzyjna kontrola prędkości i wydajności.
- Wytrzymała konstrukcja z żeliwa szarego – **trwałość i niezawodność na lata**
- **Odporność na korozję** dzięki procesowi kataforezy.
- **Kompletny zestaw montażowy** – szybka instalacja bez dodatkowych narzędzi i części
- Wytrzymała konstrukcja z żeliwa, łatwość montażu oraz wysoka wydajność sprawiają, że **produkt sprost**
oczekiwaniom zarówno instalatorów, jak i użytkowników domowych

Parametry

Wydajność max (l/min)	45
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	6
Moc silnika (kW)	0,6
Zasilanie (V)	100
Maksymalna temperatura wody	90°C
Maksymalne ciśnienie (atm)	1,45
Średnica	6/4
Rozstaw mocowań (mm)	130

Materiały

Korpus pompy	Żeliwo szare
Wał silnika	Stal Nierdzewna

Wytrzymała konstrukcja z żeliwa szarego, w połączeniu z wewnętrzną komorą poddaną procesowi kataforezy, **chroni urządzenie przed korozją**.