

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-cyrkulacyjna-ohi-25-40180-p-2321.html>



Pompa obiegowa cyrkulacyjna OHI 25-40/180

Cena	122,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-OHI-25-40/180
Kod EAN	5903111344122
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	48 l/min
Moc	71 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	4,5 m

Opis produktu

OHI 25-40/180 IBO

Pompa obiegowa

Zadaniem pompy OHI jest podnoszenie ciśnienia i wymuszanie obiegu w instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenie przystosowane jest tłoczenia medium o temperaturze do 110°C bez zanieczyszczeń stałych.



Pompa do C.O.

Pompa OHI 25-40/180 posiada manualny przełącznik umożliwiający regulację obrotów silnika poprzez wybór jednego z trzech biegów. Na najwyższym biegu urządzenie pracuje z mocą **71W**, może podać do **48 l/min** i podnieść je na max **4,5m**. Zasilanie **230V** (jedna faza). Gwintowane króćce pompy mają średnicę 1 1/2 cala, a po zamontowaniu śrubunku zyskujemy przyłączy w rozmiarze 25 czyli 1 cal. Rozstaw przyłączy to 180 mm. Komplet uszczelek w zestawie.



Pompa OHI 25-40/180

- > pompa obiegowa do c.o. <
- > solidna, trwała konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 110°C <
- > cicha praca i prosta obsługa <
 - > standardowy rozmiar <
- > regulacja pracy - 3 biegi <
 - > wydajność do 48 l/min <
 - > posiada atest PZH <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj: **pompa obiegowo-cyrkulacyjna**

Model: **OHI 25-40/180**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Max. wysokość podnoszenia: **4,5 m**

Max. wydajność: **48 l/min**

Liczba biegów: **3**

Max. moc (III): **71W**

Max temperatura medium: **110°C**

Max. ciśnienie w układzie: **10 Bar**

Korpus pompy: **żeliwo**

Wirnik: **tworzywo uderoodporne**

Wał: **ceramika**

Łożysko: **ceramika**

Wymiary: **18 x 13 x 13,5 cm**

Rozstaw przyłączy: **180 mm**

Średnica przyłączy: **3/2" GZ lub 1" (śrubunek)**

Atest PZH: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**



Nazwa	Bieg	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Średnica króćców pompy/ średnica śrubunku (cale)	Rozstaw króćców (mm)
OHI 15-60/130	1	3	22	46	1 x ¾	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-40/130	1	3	18	38	1½ x 1	130
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
OHI 25-40/180	1	3	18	38	1½ x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
OHI 25-60/130 OHI 25-60/180	1	3	22	46	1½ x 1	130 180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-80/180	1	6,5	43	150	1½ x 1	130
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		
OHI 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1¼	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 32-80/180	1	6,5	43	150	2 x 1¼	180
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		