

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-ohi-25-60180-230v-ibo-p-455.html>



Pompa OBIEGOWA OHI 25-60/180 (230V) IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600283
Producent	IBO

Sprawdź też

Podobne produkty

Wydajność	55 (l/min)
Moc	46/63/93

Opis produktu

Pompa obiegowa **OHI 25-60/180** IBO jest pompą do wymuszenia obiegu wody w systemach Centralnego Ogrzewania. Dopracowana konstrukcja powoduje że pompy cieszą się dużą popularnością. Korpus pompy zrobiony jest z żeliwa, żeńbunki podłączeniowe standardowe co powoduje, że pompa pasuje w miejsce prawie każdej innej pompy.

Można nią bez problemu zastąpić pompy Grundfosa czy też Wilo.

Długość korpusu pompy 180 mm. Podłączenie jest na standardowy żeńbunek.

Pompa OHI 25-60 charakteryzuje się dużą trwałością i niskim poborem prądu.

Wykonanie:

- Żeliwny korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik tworzywo udaroodporne
- wał ceramiczny

- Wydajność maksymalna (l/min): 55
- Wysokość podnoszenia (m): 6
- Zasilanie (V): 230
- Długość montażowa (mm): 180
- Maksymalna temperatura cieczy (st

C): 110

- Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
- Moc silnika minimalna (W): 46
- Moc silnika maksymalna (W): 93
- Rozmiar króćca tłoczego (cale): 1 1/2' /

1'

- Producent: IBO/Dambat
- Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OHI 25-60/180
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

	FILTR Z ZAWOREM KULOWYM Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		
	ŚRUBUNEK Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		
	ZAWÓR RÓŻNICOWY Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową	
Sprawdź ofertę		
	TERMOMETR Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		
	ZAWÓR KULOWY Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		
	OBEJŚCIE POMPY Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego. Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.	
Sprawdź ofertę		
	USZCZELKI Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.	
Sprawdź ofertę		

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 55

Wysokość podnoszenia (m): 6

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 180

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10

Moc silnika minimalna (W): 46

Moc silnika maksymalna (W): 93

Rozmiar króćca tłocznego (cale): 1 1/2' / 1'

Producent: IBO/Dambat

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata