

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-ohi-32-60180-230v-ibo-p-459.html>



Pompa OBIEGOWA OHI 32-60/180 (230V) IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600287
Producent	IBO

Sprawdź też

Podobne produkty

Wydajność	55 (l/min)
Moc	46/63/93

Opis produktu

Pompa obiegowa **OHI 32-60/180 IBO** jest pompą do wymuszenia obiegu wody w systemach Centralnego Ogrzewania. Dopracowana konstrukcja powoduje że pompy cieszą się dużą popularnością. Korpus pompy zrobiony jest z żeliwa, żeńbunki podłączeniowe standardowe co powoduje, że pompa pasuje w miejsce prawie każdej innej pompy.

Można nią bez problemu zastąpić pompy Grundfosa czy też Wilo.

Długość korpusu pompy 180 mm. Podłączenie jest na standardowy żeńbunek.

Pompa OHI 32-60 charakteryzuje się dużą trwałością i niskim poborem prądu.

Wykonanie:

- Żeliwny korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik tworzywo udaroodporne
- wał ceramiczny

• Wydajność

maksymalna (l/min): 55

• Wysokość podnoszenia

(m): 6

• Zasilanie (V): 230

• Długość montażowa

(mm): 180

• Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 110

• Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

• Moc silnika minimalna

(W): 46

• Moc silnika

maksymalna (W): 93

• Rozmiar króćca

tłocznego (cale): 2'/1

1/4'

• Producent: IBO/Danbat

Gwarancja: 2 Lata



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OHI 32-60/180
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie

koszty pokrywa serwis
producenta.

Podaj numer seryjny
urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu.■

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.



FILTR Z ZAWOREM KULOWYM
Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami.
Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



ŚRUBUNEK
Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)



ZAWÓR RÓŻNICOWY
Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową



[Sprawdź ofertę](#)



TERMOMETR
Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)




ZAWÓR KULOWY
Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji.
Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.



[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.



[Sprawdź ofertę](#)

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 55

Wysokość podnoszenia (m): 6

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 180

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110
--

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
--

Moc silnika minimalna (W): 46

Moc silnika maksymalna (W): 93

Rozmiar króćca tłoczego (cale): 2'1 1/4'

Producent: IBO/Dambat

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata
