Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:34

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-ra-32-60180-do-wody-pitnej-p-2510.html



POMPA OBIEGOWA RA 32-60/180 DO WODY PITNEJ

Cena	**145,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BG-00071**
Kod EAN	**5906800292223**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Cyrkulacyjna RA 32-60/180

Pompa RA 32-60/180 przeznaczona jest do ciągłej pracy w obiegu czystej wody pitnej, idealnie sprawdzając się w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Dzięki standardowemu rozstawowi 180 mm umożliwia szybki i łatwy montaż zarówno w nowych układach, jak i podczas wymiany dotychczasowej pompy.
Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację prędkości obrotowej, co pozwala dostosować wydajność do indywidualnych potrzeb instalacji.
W zestawie znajdują się uszczelki montażowe, ułatwiające prawidłową instalację pompy.

3 zakresy pracy pompy

1 bieg	moc: **46W**	max. podnoszenie:**3m**	max. wydajność: **32 l/min**
2 bieg	moc: **67W**	max. podnoszenie:**5m**	max. wydajność: **45 l/min**
3 bieg	moc: **93W**	max. podnoszenie:**6m**	max. wydajność: **58 l/min**



Parametry

Przeznaczenie	**czysta słodka woda**
Max. wydajność	**58 l/min**
Max. podnoszenie	**6m**
Max. moc	**93W**
Temperatura cieczy	**+2°C do 110 °C**
Max. temperatura otoczenia	**0-40 °C**
Max. ciśnienie c.o	**10 bar**
Napięcie zasilania	**230 V / 50 Hz**
Stopień ochrony	**IP 44**
Średnica króców/śrubunku	**2" / 1 1/4"**
Rozstaw	**180mm**

Materiały

Korpus pompy	**żeliwo**

Wał silnika	**stal nierdzewna**
Łożyska	**ceramika**
Wirnik	**tworzywo udaroodporne**



Cechy Pompy

3 zakresy pracy pompy - umożliwiają optymalne dopasowanie parametrów pracy do potrzeb instalacji, zwiększając komfort użytkowania i efektywność systemu.
Regulowana prędkość obrotowa - pozwala precyzyjnie sterować wydajnością pompy, zapewniając oszczędność energii i wydłużoną żywotność urządzenia.
Odporność na korozję - wysokiej jakości materiały chronią elementy pompy przed działaniem wody i czynników chemicznych, gwarantując długotrwałą i bezawaryjną pracę.
Energooszczędność - nowoczesna konstrukcja i możliwość regulacji prędkości minimalizują zużycie energii elektrycznej, co

przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
Niezawodność działania - solidna budowa i staranne wykonanie zapewniają stabilną pracę w każdych warunkach.
Łatwość montażu - standardowy rozstaw 180 mm oraz dołączone uszczelki montażowe umożliwiają szybkie i bezproblemowe podłączenie pompy.
Wysoka jakość wykonania - precyzyjne wykończenie i zastosowanie trwałych materiałów gwarantują długą żywotność urządzenia.
Cicha praca pompy - specjalna konstrukcja silnika i wirnika minimalizuje hałas, zapewniając komfort akustyczny podczas użytkowania.





Dane Technicze

Parametry	Przeznaczenie	**czysta słodka woda**
	Max. wydajność	**58 l/min**
	Max. podnoszenie	**6m**
	Max. moc	**93W**
	Temperatura cieczy	**+2°C do 110 °C**
	Max. temperatura otoczenia	**0-40 °C**
	Max. ciśnienie c.o	**10 bar**
	Napięcie zasilania	**230 V / 50 Hz**
	Stopień ochrony	**IP 44**
	Średnica króców/śrubunku	**2" / 1 1/4"**
	Rozstaw	**180mm**
Materiały	Korpus pompy	**żeliwo**
	Wał silnika	**stal nierdzewna**
	Łożyska	**ceramika**
	Wirnik	**tworzywo udaroodporne**