

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-r-p-36.html>



# Pompa r

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena             | 98,00 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 48 godzin  |
| Numer katalogowy | BG-WS-25   |
| Kod producenta   | 600018     |
| Producent        | Omnigena   |
| Wydajność        | 22 (l/min) |

## Opis produktu

Idealna, prosta w obsłudze i co najważniejsze tania pompa do opróżniania beczek. Można nią pompować różne niekorozyjne ciecze takie jak oleje ( również silnikowe), borygo,benzynę.

Doskonałe narzędzie dla rolników i warsztatów samochodowych.



### Dane Techniczne

- Maks. wysokość podnoszenia - 5m
- Maks. głębokość ssania: 1,5 m
- Wydajność pompy: 22 l/min przy 70 obr/min
- Długość króćca ssącego: 1,3 m
- Przyłącze ssące i tłoczne 3/4"

**RODZAJ CIECZY:** niekorozyjne np. oleje również napędowy, borygo

**WYKONANIE:** żeliwo



### ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość mocowania do beczki



### W ZESTAWIE

- Pompa do
- Oleju WS-25
- Paragon lub FV



### GWARANCJA

Gwarancja Producenta  
2 Lat

---

## Dane Techniczne

|                                        |
|----------------------------------------|
| Maks. wysokość podnoszenia - <b>5m</b> |
|----------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Maks. głębokość ssania: <b>1,5 m</b> |
|--------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Wydajność pompy: <b>22 l/min przy 70 obr/min</b> |
|--------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Długość króćca ssącego: <b>1,3 m</b> |
|--------------------------------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| Przyłącze ssące i tłoczne <b>3/4"</b> |
|---------------------------------------|