

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-wz-250-omnigena-z-opc-59-230v-p-903.html>



Pompa WZ 250 OMNIGENA z OPC-59 (230V)

Cena	387,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600500
Producent	Omnigena
Wydajność	35(l/min)
Moc	250W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 3,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Sterownik OPC-59 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą. Steruje pracą pompy poprzez badanie zmian poziomów ciśnienia w rurociągu oraz przepływu wody przez rurociąg. Dzięki możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, urządzenie w pełni zastępuje tradycyjne wyłączniki ciśnieniowe. Urządzenie zabezpiecza również przed suchobiegiem. Wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza system przed powrotem wody do pompy. Manometr z zaznaczonymi poziomami włączenia i wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie urządzenia wg. potrzeb użytkownika. Urządzenie ma możliwość pracy ze zbiornikiem hydroforowym i bez niego.

Sterownik OPC-59 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą.

Bada zmiany poziomu ciśnienia w rurociągu oraz przepływu wody przez rurociąg.

Dzięki możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, urządzenie w **PEŁNI zastępuje wyłączniki ciśnieniowe**.

- Zabezpiecza przed **SUCHOBIEGIEM**
- MA **WBUDOWANY ZAWÓR ZWROTNY**, który zabezpiecza przed powrotem wody do pompy.
- **MANOMETR** z zaznaczonymi poziomami włączenia/wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie urządzenia wg. potrzeb użytkownika
- Możliwość pracy ze zbiornikiem hydroforowym i bez niego.

Instalacja

Urządzenie musi być zainstalowane po stronie tłocznej pompy w położeniu PIONOWYM między pompą,a pierwszym odbiornikiem wody.




Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m³/h): **2,1**
- Ciśnienie max (Bar): **3,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **35**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **250**
- Moc silnika (kW): **0,25**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wylłącznik termiczny



- Pompa WZ2 50 **Omnigena**
- Wylłącznik OPC-59 **Omnigena**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5
Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	250
Moc silnika (kW):	0,25
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)	