Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:19

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-wz-250-omnigena-z-opc-59-230v-p-903.html



Pompa WZ 250 OMNIGENA z OPC-59 (230V)

Cena	**387,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600500**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**35(l/min)**
Moc	**250W**

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią prace. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny.**

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 3,5 bara)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Sterownik OPC-59 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą. Steruje pracą pompy poprzez badanie zmian poziomów ciśnienia w rurociągu oraz przepływu wody przez rurociąg. Dzięki możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, urządzenie w pełni zastępuje tradycyjne wyłączniki ciśnieniowe. Urządzenie zabezpiecza również przed suchobiegiem.
Wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza system przed powrotem wody do pompy. Manometr z zaznaczonymi poziomami włączenia i wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie urządzenia wg. potrzeb użytkownika. Urządzenie ma możliwość pracy ze zbiornikiem hydroforowym i bez niego.

Sterownik OPC-59 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą.
Bada zmiany poziomu ciśnienia w rurociągu oraz przepływu wody przez rurociąg.
Dzięki możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, urządzenie w **PEŁNI zastępuje wyłączniki ciśnieniowe.**

- Zabezpiecza przed **SUCHOBIEGIEM**
- MA **WBUDOWANY ZAWÓR ZWROTNY**, który zabezpiecza przed powrotem wody do pompy.
- **MANOMETR** z zaznaczonymi poziomami włączenia/wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie urządzenia wg. potrzeb użytkownika
- Możliwość pracy ze zbiornikiem hydroforowym i bez niego.

Instalacja
Urządzenie musi być zainstalowane po stronie tłocznej pompy w położeniu PIONOWYM między pompą,a pierwszym odbiornikiem wody.




Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m3/h):**2,1**
- Ciśnienie max (Bar):**3,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**35**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**250**
- Moc silnika (kW):**0,25**
- Zasilanie (V):**230**
- Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa WZ250 **Omnigena**
- Włącznik OPC-59 **Omnigena**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **35**
Wydajność max (m3/h):**2,1**
Ciśnienie max (Bar):**3,5**
Wysokość podnoszenia (m):**35**
Zdolność zasysania (m):**8**
Moc silnika (W):**250**
Moc silnika (kW):**0,25**
Zasilanie (V):**230**
Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)