

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-do-brudnej-wody-automatyczna-sp-550-auto-p-1982.html>



Pompa zatapialna do brudnej wody automatyczna SP 550 AUTO

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601560
Producent	Omnigena
Wydajność	195 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu

Zatapialne pompy typoszeregu **SP AUTO** stosuje się do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te mają zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w zależności od modelu do przepompowywania czystej lub zanieczyszczonej w gospodarstwach domowych, rolnych.

Pompy te wyposażone są w **elektryczne sterowanie pływakowe** co umożliwia stosowanie w wąskich otworach (studzienkach).

Pompy wyposażona w wbudowany wyłącznik termiczny zabezpieczający pompę w sytuacji awaryjnej przed przegrzaniem. Pompy posiadają wbudowany elektroniczny włącznik pływakowy, dzięki któremu można umiejscowić je w wąskich trudno dostępnych miejscach i w odróżnieniu do tradycyjnych pomp zatapialnych wyposażonych w sterowanie pływakowe na kablu mogą pracować w trybie automatycznym w studzienkach lub wąskich nieckach. Pompy idealnie nadają się do odwadniania zalanych powierzchni. Pompy przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Nie należy ich stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym.

Pompa SP AUTO posiada 2 funkcje pracy AUTO i MANUAL i dodatkowo wyposażona jest w elektroniczny suwak służący do regulacji wysokości poziomu załączania.

W trybie **AUTO** pompa uruchamia się gdy poziom cieczy osiągnie wysokość zaznaczoną suwakiem a wyłączy się gdy poziom cieczy osiągnie 11 cm od podstawy pompy.

W trybie **MANUAL** pompa pracuje nieprzerwalnie aż poziom pompowanej cieczy osiągnie 5 cm od podstawy urządzenia.

W trybie **MANUAL** aby wyłączyć pompę należy odłączyć zasilanie lub przestawić ją w tryb **AUTO**.



Dane Techniczne

- Moc silnika **550 W**
- Napięcie zasilania **230 V/50Hz**
- Króciec tłoczny / wąż **1"**
- Wysokość podnoszenia **7 m**
- Wydajność **195l/min**
- Max średnica zanieczyszczeń **25mm**
- Kabel zasilający **10mb**

CECHY I ZALETY

- standardowe wyposażenie kabel zasilający 10mb
- możliwość regulacji poziomu załączania
- 2 tryby pracy AUTO i MANUAL
- mała i kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie pomp w ciasnych, trudnodostępnych miejscach
- przystosowane do pracy z elastycznym węzłem tłocznym
- łatwa obsługa i cicha praca



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż

W ZESTAWIE

- SP 550 AUTO
Paragon lub
FV

GWARANCJ

A

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Moc silnika **550 W**

Napięcie zasilania **230 V/50Hz**

Króciec tłoczny / waż **1"**

Wysokość podnoszenia **7 m**

Wydajność **195l/min**

Max średnica zanieczyszczeń **25mm**

Kabel zasilający **10mb**