Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:11

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-do-czystej-wody-floor-16-malec-p-2477.html



Pompa Zatapialna do Czystej Wody Floor 1.6 Malec

Cena	**216,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**FLOOR_1_6_230V**
Kod producenta	**FLOOR_1_6_230V**
Kod EAN	**5907695671179**
Producent	**Malec-Pompy**

Opis produktu

Pompa Zatapialna do Czystej Wody Floor 1.6 Malec

Pompa Floor 1-6 jest przeznaczona **do pompowania wody czystej**, nie zawierającej cząstek ciernych.

Parametry pracy:

➡ Max. wydajność: **120 l/min**
➡ Max. podnoszenie: **7 m**
➡ Max. moc: **0,37 kW**
➡ Max. ciśnienie: **0,7 atm**
➡ Max. temperatura cieczy: **30°C**
➡ Napięcie zasilania: **230 V**
➡ Średnica króćca tłocznego: **1″**

Zastosowanie:

- wypompowywania czystej wody z basenów
- szybkiego osuszania zalanych pomieszczeń
- maksymalnego osuszenia zalanej powierzchni
- użytku domowego, domków letniskowych



Cechy

Moc Silnika 370W: Osiągnij pełną wydajność! Pompa z silnikiem o mocy 370W to gwarancja, że Twoje potrzeby dotyczące dostawy wody zostaną spełnione sprawnie i z precyzją.

Wydajność do 120l/min: Precyzyjna dostawa wody. Floor 1-6 osiąga imponującą wydajność do 120 litrów na minutę, co pozwala na pełną kontrolę nad ilością wody w każdym zastosowaniu.

Podnoszenie do 7m: Elastyczność w każdym zastosowaniu. Pompa z łatwością podniesie wodę na wysokość do 7 metrów, idealna do różnorodnych zastosowań zarówno w domu, jak i przemyśle.

Ciśnienie do 0,7atm: Precyzyjna kontrola na najwyższym poziomie. Pompa utrzymuje stałe ciśnienie do 0,7atm, co sprawia, że dostarczana woda zawsze jest z optymalną siłą.

Korpus z PCV: Lekkość i trwałość w jednym. Konstrukcja z PCV gwarantuje solidność przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi, co ułatwia przenoszenie i instalację.

Nierdzewny Wał Pompy: Dbamy o detale. Wał wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na warunki środowiskowe, sprawiając, że pompa jest niezawodna.

Maksymalna Temperatura Cieczy 30°C: Elastyczność w obszarze temperatur. Pompa obsługuje ciecze o maksymalnej temperaturze 30°C, doskonale sprawdzając się w różnych warunkach.



Specyfikacja

➡ Korpus pompy: **PCV**
➡ Wał silnika: **Stal nierdzewna**
➡ Wymiary pompy: **30cm/24cm/16cm**
➡ Waga pompy: **3,9 kg**

Wyposażenie

Pompa standardowo wyposażona jest w kabel zasilający. Wygodny **uchwyt ułatwia przenoszenie pompy** i jej używanie.

Posiada uszczelnienie mechaniczne zapewniające **szczelność pompy przy zanurzeniu**, a co za tym idzie bezpieczeństwo użytkowania.

Wyposażona w **elektroniczny sensor poziomu cieczy**, za pomocą którego pompa identyfikuje poziom wody, przy którym automatycznie się wyłączy. Poziom wody można dowolnie definiować.


H05RN-F 3G0.75mm² 300/500V