Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 00:32

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-moro-1500-do-wody-brudnej-p-2615.html



Pompa zatapialna MORO 1500 DO WODY BRUDNEJ

Cena	**479,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00091**
Kod producenta	**BG-00091**
Kod EAN	**5907090024631**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa zatapialna MORO 1500 z rozdrabniaczem i Soft Start – do brudnej wody

MORO 1500 to solidna pompa zatapialna przeznaczona do pracy w trudnych warunkach – przy pompowaniu ścieków, wody brudnej oraz cieczy zawierających zanieczyszczenia stałe. Wyposażona w skuteczny rozdrabniacz oraz system łagodnego rozruchu Soft Start, zapewnia bezpieczną i stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, wysokiej wydajności oraz trwałej konstrukcji.

Najważniejsze cechy

□□ Wydajny silnik 1500 W – skuteczne tłoczenie ścieków
□□ Wbudowany rozdrabniacz – radzi sobie z zanieczyszczeniami stałymi
□□ System Soft Start – płynny start bez przeciążeń instalacji
□□ Żeliwna obudowa – wysoka odporność na uszkodzenia
□□ Przystosowana do pracy w pełnym zanurzeniu
□□ Stabilna praca w zbiornikach i studzienkach


WARNING





Skuteczny system rozdrabniania

Zintegrowany mechanizm tnący rozdrabnia elementy stałe i włókniste, co znacząco zmniejsza ryzyko zablokowania wirnika oraz instalacji tłocznej. Dzięki temu pompa sprawdza się w:

- szambach i zbiornikach bezodpływowych
- przepompowniach przydomowych
- studzienkach kanalizacyjnych
- miejscach o podwyższonym stopniu zanieczyszczenia cieczy





Soft Start – ochrona silnika i instalacji

Technologia Soft Start ogranicza skok prądu podczas uruchamiania pompy. To przekłada się na:

□□ mniejsze obciążenie sieci elektrycznej
□□ dłuższą żywotność silnika
□□ ograniczenie drgań i uderzeń hydraulicznych
□□ bezpieczniejszą pracę całego systemu









Wytrzymała konstrukcja

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki środowiskowe. Szczelna budowa pozwala na bezpieczną pracę w zanurzeniu, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

To pompa zaprojektowana do pracy tam, gdzie zwykłe urządzenia nie dają rady.

Zastosowanie – MORO 1500

Pompa **MORO 1500** została zaprojektowana do pracy w wymagających warunkach, gdzie występują ścieki oraz zanieczyszczenia stałe i włókniste. Dzięki wydajnemu systemowi rozdrabniania urządzenie doskonale sprawdza się w instalacjach sanitarnych i kanalizacyjnych, zapewniając niezawodne działanie przez długi czas.

Idealnie nadaje się do:

➡ odprowadzania ścieków bytowych z domów jednorodzinnych,

➡ pracy w przydomowych przepompowniach ścieków,

➡ opróżniania szamb, zbiorników oraz studzienek kanalizacyjnych,

➡ odwadniania zalanych piwnic, garaży i pomieszczeń gospodarczych,

➡ przepompowywania ścieków między zbiornikami,

➡ obsługi małych i średnich instalacji kanalizacyjnych,

➡ zastosowań w gospodarstwach rolnych, warsztatach i obiektach usługowych.

Idealna do odprowadzania ścieków

Automatyczna praca – wersja z wyłącznikiem pływakowym

Pompa została wyposażona w praktyczny wyłącznik pływakowy, który samodzielnie steruje jej pracą w zależności od poziomu cieczy.

Kiedy poziom wody wzrasta, pływak unosi się i automatycznie uruchamia pompę. Urządzenie pracuje w pełnym zanurzeniu, zapewniając efektywne odprowadzanie ścieków. Gdy poziom cieczy opadnie, a pływak znajdzie się poniżej ustalonego poziomu (około połowy wysokości pompy), następuje automatyczne wyłączenie.

To rozwiązanie:

➡ zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
➡ wydłuża żywotność urządzenia
➡ gwarantuje bezobsługową, wygodną eksploatację
➡ umożliwia automatyczne opróżnianie zbiorników, studzienek i szamb

Przyłącza tłoczne – uniwersalne i wygodne podłączenie

Pompa została wyposażona w komplet czterech przyłączy, co pozwala na szybkie i bezproblemowe dopasowanie do różnych instalacji oraz systemów odprowadzania ścieków. Montaż jest prosty i nie wymaga stosowania dodatkowych redukcji czy przejściówek.

Dostępne średnice króćców:

- 1½” (40 mm)
- 2” (50 mm)
- 2½” (65 mm)

Dodatkowo w zestawie znajduje się:

➡ aluminiowa szybkozłączka strażacka 2” (typ STORZ) – umożliwia błyskawiczne i pewne podłączenie węża tłocznego

Pozostałe zalety:

➡ możliwość dopasowania średnicy do wydajności pompy i parametrów instalacji
➡ kompatybilność z popularnymi wężami tłocznymi oraz systemami kanalizacyjnymi
➡ szczelne i stabilne połączenie bez ryzyka wycieków

Różne warianty przyłączy sprawiają, że pompę można łatwo dostosować zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych. Szybkie podłączenie pozwala natychmiast rozpocząć pracę i skutecznie odprowadzać ścieki na wymaganą odległość.



Dane techniczne – MORO 1500

➡ Model: **MORO 1500**

➡ Maksymalna wydajność: **do 360 l/min**

➡ Maksymalna wysokość podnoszenia: **do 15 m**

➡ Moc silnika: **1500 W**

➡ Pobór prądu: **9,2A**

➡ Zasilanie: **230 V / 50 Hz**

➡ Typ pompy: **zatapialna do ścieków z rozdrabniaczem**

➥ System rozdrabniający: **podwójny, naprzemienny mechanizm tnący**

➥ Materiał obudowy: **żeliwo + elementy ze stali nierdzewnej**

➥ Średnice przyłączy tłocznych:

- **1½” (40 mm)**
- **2” (50 mm)**
- **2½” (65 mm)**
- **szybkozłączka strażacka STORZ 2”**

➥ Typ uszczelnienia: **podwójne uszczelnienie mechaniczne**

➥ Zabezpieczenia:

- ochrona termiczna silnika
- funkcja **Soft Start** (miękki rozruch)

➥ Tryb pracy: **ciągły / do pracy w trudnych warunkach ściekowych**