Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-moro-300r-do-wody-brudnej-p-2617.html



Pompa zatapialna MORO 300R DO WODY BRUDNEJ

Cena	**277,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00093**
Kod producenta	**BG-00093**
Kod EAN	**5907090024686**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa zatapialna MORO 300R z pływakiem

Producent: ALUVRA | Model: MORO 300R

Lekka, żeliwna i wyjątkowo skuteczna pompa do szamba, ścieków oraz wody brudnej i czystej. Zaprojektowana z myślą o pracy w trudnych warunkach – w domu, ogrodzie, studni czy przydomowej przepompowni.

Najważniejsze parametry

➡ **Maksymalna wydajność:** 55 l/min (3300 l/h)
➡ **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 15 m
➡ **Moc silnika:** 300 W
➡ **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
➡ **Pobór prądu:** 2,3 A
➡ **Króciec przyłączeniowy:** 1”
➡ **Do wody czystej i brudnej**
➡ **Automatyczny wyłącznik pływakowy**
➡ **Funkcja miękkiego startu (Soft Start)**


ALUVRA
Model:
MORO 300R
WARNING





MORO 300R – moc i kompaktowa konstrukcja w jednym

MORO 300R to nowoczesna pompa zatapialna wyposażona w system rozdrabniający, który skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami stałymi obecnymi w ściekach. Dzięki kompaktowej budowie może być montowana nawet w wąskich studzienkach (od 17 cm średnicy), co czyni ją idealnym rozwiązaniem do modernizacji istniejących instalacji.

Urządzenie pracuje stabilnie i stosunkowo cicho, a energooszczędny silnik zapewnia niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Główne zastosowania

Pompa MORO 300R sprawdzi się do:

✔ wypompowywania szamba i ścieków bytowych

✔ pracy w przydomowych przepompowniach
✔ odprowadzania wody ze studni i zbiorników
✔ usuwania wody z zalanych piwnic i pomieszczeń gospodarczych
✔ podlewania ogrodu oraz opróżniania beczek z deszczówką
✔ przepompowywania wody między zbiornikami

To uniwersalne rozwiązanie zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji starszych systemów kanalizacyjnych.



Wydajny system rozdrabniający

Pompa została wyposażona w solidny mechanizm tnący z wytrzymałym ostrzem, które skutecznie rozdrabnia:

- włókna i tkaniny
- papier i odpady organiczne
- folie i drobne zanieczyszczenia stałe

Dzięki temu znacząco zmniejsza się ryzyko zapchania instalacji, a praca urządzenia pozostaje płynna i bezawaryjna nawet w wymagających warunkach.


ALUVRA
Model:
MORO 300R
WARNING



Automatyczna praca – pełna kontrola bez obsługi

Zastosowany wyłącznik pływakowy automatycznie uruchamia pompę przy wzroście poziomu cieczy i wyłącza ją po jego obniżeniu.

Korzyści:

✔ ochrona przed pracą na sucho
✔ wydłużona żywotność silnika
✔ bezobsługowe opróżnianie zbiorników
✔ bezpieczeństwo całej instalacji

Soft Start – bezpieczny rozruch

Funkcja miękkiego startu (Soft Start) zapewnia łagodne uruchamianie silnika bez gwałtownych skoków napięcia i ciśnienia.

To oznacza:

- mniejsze obciążenie instalacji tłocznej
- ochronę elementów mechanicznych
- dłuższą żywotność pompy
- większą stabilność pracy



Trwała konstrukcja – niezawodność na lata

✔ **Żeliwny korpus** – odporny na uszkodzenia i korozję
✔ **Podwójne uszczelnienie mechaniczne** – skuteczna ochrona silnika
✔ **Wzmocniony wał** – zwiększona odporność na zużycie
✔ **Kompaktowa budowa** – montaż w wąskich otworach
✔ **Ergonomiczny uchwyt** – wygodne przenoszenie

Solidna konstrukcja sprawia, że MORO 300 doskonale radzi sobie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Szybkie i wygodne podłączenie

Pompa wyposażona jest w króciec tłoczny 1”, kompatybilny z popularnymi wężami ogrodowymi i tłocznymi.

➡ Średnica króćca: 1”
➡ Element przyłączeniowy w zestawie
➡ Szczelne i stabilne połączenie
➡ Montaż bez dodatkowych adapterów

Dane techniczne

Model: MORO 300R

➡ Maksymalna wydajność: 55 l/min (3300 l/h)
➡ Maksymalna wysokość podnoszenia: 15 m
➡ Moc: 300 W
➡ Pobór prądu: 2,3 A
➡ Zasilanie: 230 V
➡ Króciec tłoczny: 1”
➡ Wymiary opakowania: 41 × 24 × 20 cm
➡ Waga z opakowaniem: 10,15 kg








ALUVRA
Model:
MORO 300R
WARNING
1. Do not pull or lift the electrical cord
2. Be sure that submersible pump immerges completely in liquid before operating never run it without water in.
3. Be sure water pump is always grounded well and do not touch it when operating.
4. Never mak water pump run beyond lift range to avoid overload.
5. Be sure to disconnect power supply and cool water pump fully before lifting it away water.
6. Be sure to read instruction carefully before operating water pump.

