Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:46

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-tipi-550-auto-wq-omnigena-p-1624.html



Pompa zatapialna TIPI 550 AUTO WQ Omnigena

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601213**
Producent	**Omnigena**
Sprawdź też	Podobne produkty
Wydajność	**170 (l/min)**
Moc	**550 W**

Opis produktu

Zatapialne pompy typoszeregu TIPI stosuje się do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te mają zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w zależności od modelu do przepompowywania czystej lub zanieczyszczonej w gospodarstwach domowych, rolnych. Pompy te wyposażone są w elektroniczne sterowanie pływakowe co umożliwia stosowanie w wąskich otworach (studzienkach).

Pompy wyposażona w wbudowany wyłącznik termiczny zabezpieczający pompę w sytuacji awaryjnej przed przegrzaniem. Pompy posiadają wbudowany elektroniczny włącznik pływakowy, dzięki któremu można umiejscowić je w wąskich trudno dostępnych miejscach i w odróżnieniu do tradycyjnych pomp zatapialnych wyposażonych w sterowanie pływakowe na kablu mogą pracować w trybie automatycznym w studzienkach lub wąskich nieckach. Pompy idealnie nadają się do odwadniania zalanych powierzchni. Pompy przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Nie należy ich stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym.

Pompa TIPI AUTO posiada 2 funkcje pracy **AUTO i MANUAL.**

W trybie AUTO gdy poziom cieczy się podnosi i osiągnie wysokość 15cm od podstawy, elektroniczny pływak powoduje włączenie pompy. Po odpompowaniu cieczy elektroniczny pływak automatycznie wyłączy pompę , gdy poziom cieczy będzie na wysokości 6 cm od podstawy pompy.

W trybie MANUAL pompa jest w stanie wypompować ciecz aż do swojej podstawy, pod warunkiem że użytkownik będzie kontrolować jej pracę i po wypompowaniu wody wyłączy ją z zasilania lub przestawi funkcję pracy w tryb AUTO.



Dane Techniczne

- Moc silnika 550 W
- Napięcie zasilania 230 V/50Hz
- Króciec tłoczny / wąż 1"
- Wysokość podnoszenia 7 m
- Wydajność 170l/min
- Max średnica zanieczyszczeń 5mm
- Kabel zasilający 10mb

CECHY I ZALETY

- standardowe wyposażenie kabel zasilający 10mb
- elektroniczny pływak wbudowany w pompę, pozwala na wypompowanie wody do 2-3mm od zalanej powierzchni
- 2 tryby pracy AUTO i MANUAL
- mała i kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie pomp w ciasnych, trudnodostępnych miejscach
- przystosowane do pracy z elastycznym wężem tłocznym
- łatwa obsługa i cicha praca

ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż

W ZESTAWIE

- TIPI 550 AUTO Paragon FV lub

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy

sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Moc silnika **550 W**
Napiecie zasilania **230 V/50Hz**
Króciec tłoczny / waż **1"**
Wysokość podnoszenia **7 m**
Wydajność **170l/min**
Max średnica zanieczyszczeń **5mm**
Kabel zasilajacy **10mb**