Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-tp-550-bw-inox-z-plywakiem-p-2209.html



Pompa zatapialna TP 550 BW INOX z pływakiem

Cena	**298,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-550-BW/INOX**
Kod EAN	**5907761100091**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**9000 l/h = 150 l/min**
Moc	**550W**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**7 m**

Opis produktu

TP 550 BW INOX Omnigena

Pompa zatapialna do wody czystej i brudnej

Pompa zatapialna TP BW INOX przeznaczona do wody czystej, lekko zanieczyszczonej oraz **szarej** w celu m.in. odwadniania zalanych pomieszczeń, opróżniania basenów lub studzienek. Może być także stosowana do tłoczenia wody z oczek wodnych i innych zbiorników, jak i deszczówki, wody infiltracyjnej czy ścieków.



Pompa z pływakiem

Lekka i poręczna pompa TP jest prosta w użyciu i konserwacji. Wytrzymała i zgrabna obudowa ze stali nierdzewnej mieści w sobie silnik 550 W oraz mechanizm pompujący do 150 l/min. Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie może pracować nawet w ciasnych przestrzeniach.

Solidna rączka ułatwia przenoszenie i ustawienie urządzenia w miejscu pracy. Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy, który zapewnia automatyczne sterowanie. Gdy poziom wody spadnie poniżej bezpiecznej granicy, pływak wyłączy pompę, by nie uległa uszkodzeniu. Urządzenie posiada również wbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika.

W zestawie dodatkowo króciec tłoczny pozwalający na dopasowanie średnicy węża 25 lub 32.



Pompa TP BW INOX

> szerokie zastosowanie <
> wytrzymała konstrukcja z kwasówki <
> brak ryzyka korozji <
> kompaktowe rozmiary <
> wyłącznik pływakowy w zestawie <
> wbudowane zabezpieczenie termiczne <
> cicha, automatyczna praca <
> prosta obsługa i konserwacja <
> uchwyt do przenoszenia <
> króciec tłoczny 1 cal - 6/4 cala w zestawie <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

		Rodzaj:		**pompa zatapialna do wody czystej, lekko zanieczyszczonej i szarej**	
		Model:		**TP 550 BW INOX**	
		Producent:		**Omnigena**	
		Moc:		**550W**	
		Zasilanie:		**230V / 50Hz**	
		Pobór prądu:		**2,5 A**	

Prędkość obrotowa silnika:	**2850RMP**
Wysokość podnoszenia max:	**7 m**
Wydajność max:	**9000 l/h = 150 l/min**
Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Max. głębokość zanurzenia:	**6 m**
Pozycja pracy:	**pionowa**
Zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Klasa izolacji:	**B**
Stopień ochrony:	**IP X8**
Tryb pracy:	**ciągły**
Max. wielkość zanieczyszczeń:	**35 mm**
Obudowa:	**stal nierdzewna**
Sito ssące / podstawa:	**stal nierdzewna**
Wirnik:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit**
Pływak:	**TAK**

		Króciec tłoczny:			**GZ 1" - GW 1 $^{1}/_{2}$"**	
		Polecana średnica węża:			**25 lub 32**	
		Średnica otwory:			**260 mm**	
		Długość przewodu zasilającego:			**10 m**	
		Wymiary (szerokość/wysokość):				
		Waga:			**5 kg**	