

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-zatapialna-tp-750-bw-inox-z-plywakiem-p-2210.html>



Pompa zatapialna TP 750 BW INOX z pływakiem

Cena	334,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-TP-750-BW-INOX
Kod EAN	5907761100107
Producent	Omnigena
Wydajność	12300 l/h = 205 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość podnoszenia	8 m

Opis produktu

TP 750 BW INOX Omnigena

Pompa zatapialna do wody czystej i brudnej

Pompa zatapialna TP BW INOX przeznaczona do wody czystej, lekko zanieczyszczonej oraz **szarej** w celu m.in. odwadniania zalanych pomieszczeń, opróżniania basenów lub studzienek. Może być także stosowana do tłoczenia wody z oczek wodnych i innych zbiorników, jak i deszczówki, wody infiltracyjnej czy ścieków.



Pompa z pływakiem

Lekka i poręczna pompa TP jest prosta w użyciu i konserwacji. Wytrzymała i zgrabna obudowa ze stali nierdzewnej mieści w sobie silnik 750 W oraz mechanizm pompujący do 205 l/min. Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie może pracować nawet w ciasnych przestrzeniach.

Solidna rączka ułatwia przenoszenie i ustawienie urządzenia w miejscu pracy. Pompa wyposażona jest w wyłącznik pływakowy, który zapewnia automatyczne sterowanie. Gdy poziom wody spadnie poniżej bezpiecznej granicy, pływak wyłączy pompę, by nie uległa uszkodzeniu. Urządzenie posiada również wbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika.

W zestawie dodatkowo króciec tłoczny pozwalający na dopasowanie średnicy węża 25 lub 32.



Pompa TP BW INOX

- > szerokie zastosowanie <
- > wytrzymała konstrukcja z kwasówki <
 - > brak ryzyka korozji <
 - > kompaktowe rozmiary <
- > wyłącznik pływakowy w zestawie <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
 - > cicha, automatyczna praca <
 - > prosta obsługa i konserwacja <
 - > uchwyt do przenoszenia <
- > króciec tłoczny 1 cal - 6/4 cala w zestawie <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

		Rodzaj:	pompa zatapialna do wody czystej, lekko zanieczyszczonej i szarej	
		Model:	TP 750 BW INOX	
		Producent:	Omnigena	
		Moc:	750W	
		Zasilanie:	230V / 50Hz	
		Pobór prądu:	3,3 A	

		Prędkość obrotowa silnika:	2850RMP	
		Wysokość podnoszenia max:	8 m	
		Wydajność max:	12300 l/h = 205 l/min	
		Max. temperatura cieczy:	35°C	
		Max. głębokość zanurzenia:	6 m	
		Pozycja pracy:	pionowa	
		Zabezpieczenie termiczne:	TAK	
		Klasa izolacji:	B	
		Stopień ochrony:	IP X8	
		Tryb pracy:	ciągły	
		Max. wielkość zanieczyszczeń:	35 mm	
		Obudowa:	stal nierdzewna	
		Sito ssące / podstawa:	stal nierdzewna	
		Wirnik:	noryl	
		Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit	
		Pływak:	TAK	

		Króciec tłoczny:	GZ 1" - GW 1 1/2"		
		Polecana średnica węża:	25 lub 32		
		Średnica otwory:	260 mm		
		Długość przewodu zasilającego:	10 m		
		Wymiary (szerokość/wysokość):			
		Waga:	5,2 kg		