

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 07:03

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-tp-750-bwinox-p-71.html>



## Pompa zatapialna TP 750 BW/INOX

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b> |
| Kod producenta | <b>600047</b>    |
| Producent      | <b>Omnigena</b>  |
| Sprawdź też    |                  |

**Podobne produkty**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Wydajność | <b>205 (l/min)</b> |
| Moc       | <b>750 W</b>       |

### Opis produktu

Pompy o wysokiej sprawności, wydajne, o zwartej budowie, zatapialne z silnikiem elektrycznym na prąd przemienenny.

Pompy znajdują zastosowanie między innymi do opróżniania z wody zalanych studzienek, piwnic, garaży, basenów.

Pompy przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy ich stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczkach wodnych.

Pompy TP 400, TP 550, TP550BW/INOX i TP 750BW/INOX mogą pompować wodę z niewielką ilością miękkich części stałych. Korpus pompy wykonany **ze stali nierdzewnej** (500Inox, 550BW Inox, 750BW Inox), wirnik z norylu



### Dane Techniczne

- Wysokość podnoszenia 8m
- Wydajność **205l/min max.**

- Średnica zanieczyszczeń 35 mm
- Zasilanie: 230 V

## CECHY I ZALETY

- Standardowo wyposażona w kabel zasilający i sterowanie pływakowe.
- Mała i kompaktowa budowa pozwalająca na zastosowanie pomp w ciasnych trudno dostępnych miejscach.
- Przystosowanie do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym.
- Łatwa obsługa.



### ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



### W ZESTAWIE

- TP 750
- BW/INOX lub Paragon FV



### GWARANCJA A

Gwarancja Producenta

2 Lat  
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

## Dane Techniczne

Wysokość podnoszenia **8m**

Wydajność **205l/min max.**

Średnica zanieczyszczeń **35 mm**

Zasilanie: **230 V**