

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-zatapialna-wq-180-f-z-plywakiem-p-2189.html>



Pompa zatapialna WQ 180 F z pływakiem

Cena	299,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WQ180F
Kod EAN	5902341050001
Producent	Omnigena
Wydajność	7980 l/h = 133 l/min
Moc	180W
Maksymalna wysokość podnoszenia	7 m

Opis produktu

WQ 180 F Omnigena

Pompa zatapialna do wody brudnej

WQ 180 F to pompa zatapialna do zimnej wody brudnej, ściekowej, szarej, z zanieczyszczeniami organicznymi, ale nie szlifującymi. Jest to kompaktowe urządzenie zdolne do pracy w nawet niedużych otworach. Sprawdza się w różnych dziedzinach - głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Może być również z powodzeniem wykorzystywana w systemach nawadniania oraz awaryjnie w pracach odwodnieniowych.



Pompa z pływakiem

Pompa WQ F wyposażone zostały w **sterownik pływakowy**. Jego zadaniem jest automatyczne włączanie i wyłączenie pompy w zależności od poziomu wody. Gdy w zbiorniku zabraknie wody, pływak doprowadzi do wyłączenia pompy i dzięki temu nie dopuści do jej uszkodzenia w wyniku wystąpienia suchobiegu.

Jednofazowa WQ 180 F (**180W**) podaje **do 133 litrów** wody na minutę. Może ją podnieść na maksymalnie **7 metrów** w górę. Wyjście tłoczne ma średnicę **1 1/4 cala** i po zastosowaniu dodatkowego króćca będą do niego pasować elastyczne **węże tłoczne** w rozmiarze 32 lub 40.

Pompa posiada podwójną dławicę mechaniczną. Dzięki szerokiemu przepustowi, może tłoczyć wodę z zanieczyszczeniami wielkości **nawet 22 mm**.

Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia wody z piaskiem.



Pompa WQ 180 F

- > pompa do wody brudnej i ścieków <
 - > szeroki przepust <
- > solidna, trwała i kompaktowa budowa <
 - > automatyczne sterowanie - pływak <
 - > podwójna dławica mechaniczna <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe <
 - > uchwyt do przenoszenia <
- > pasuje do węży tłocznych 32 i 40 <
 - > 2 lata gwarancji <





Dane techniczne

		Rodzaj:	pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, ścieków (bez rozdrabniacza)	
		Model:	WQ 180 F	
		Producent:	Omnigena	
		Moc:	180W	
		Zasilanie:	230V	
		Pobór prądu:	2,1 A	
		Wysokość podnoszenia max:	7 m	
		Wydajność max:	7980 l/h = 133 l/min	
		Max. temperatura cieczy:	35°C	
		Głębokość zanurzenia:	10 m	
		Pozycja pracy:	pionowa	
		Długość kabla:	5,5 m	

		Zabezpieczenie termiczne:	TAK	
		Zabezpieczenie przed przeciążeniem:	TAK	
		Klasa izolacji:	B	
		Stopień ochrony:	IP68	
		Tryb pracy:	ciągły	
		Obudowa silnika:	stal nierdzewna	
		Wał i rotor:	żeliwo	
		Korpus pompy:	żeliwo	
		Kosz ssący/podstawa:	stal nierdzewna / żeliwo	
		Podwójna dławica mechaniczna:	grafit-węglik krzemu/ grafit-ceramika	
		Średnica otworu:	180 mm	
		Wielkość zanieczyszczeń:	22 mm	
		Wyjście tłoczne:	1 1/4" GW	
		Polecana średnica węża:	32 / 40	
		Waga:	9 kg	
		Gwarancja:	2 lata	

