

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 10:09

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-zatapialna-wq-250-f-z-plywakiem-p-2173.html>



Pompa zatapialna WQ 250 F z pływakiem

Cena	320,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WQ250F-OMNI
Kod EAN	5907761101036
Producent	Omnigena
Wydajność	12000 l/h = 200 l/min
Moc	250W
Maksymalna wysokość podnoszenia	7 m

Opis produktu

WQ 250 F Omnigena

Pompa zatapialna do wody brudnej

WQ 250 F to pompa zatapialna do zimnej wody brudnej, ściekowej, szarej, z zanieczyszczeniami organicznymi, ale nie szlifującymi. Jest to kompaktowe urządzenie zdolne do pracy w nawet niedużych otworach. Sprawdza się w różnych dziedzinach - głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Może być również z powodzeniem wykorzystywana w systemach nawadniania oraz awaryjnie w pracach odwodnieniowych.



Pompa z pływakiem

Pompa WQ F wyposażone zostały w **sterownik pływakowy**. Jego zadaniem jest automatyczne włączanie i wyłączenie pompy w zależności od poziomu wody. Gdy w zbiorniku zabraknie wody, pływak doprowadzi do wyłączenia pompy i dzięki temu nie dopuści do jej uszkodzenia w wyniku wystąpienia suchobiegu.

Jednofazowa WQ 250 F (**250W**) podaje **do 200 litrów** wody na minutę. Może ją podnieść na maksymalnie **7 metrów** w górę. Wyjście tłoczne ma średnicę **1 1/4 cala** i po zastosowaniu dodatkowego króćca będą do niego pasować elastyczne **węże tłoczne** w rozmiarze 32 lub 40.

Pompa posiada podwójną dławicę mechaniczną. Dzięki szerokiemu przepustowi, może tłoczyć wodę z zanieczyszczeniami wielkości **nawet 22 mm**.

Pompa nie jest przeznaczona do tłoczenia wody z piaskiem.



Pompa WQ 250 F

- > pompa do wody brudnej i ścieków <
 - > szeroki przepust <
- > solidna, trwała i kompaktowa budowa <
 - > automatyczne sterowanie - pływak <
 - > podwójna dławica mechaniczna <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe <
 - > uchwyt do przenoszenia <
- > pasuje do węży tłocznych 32 i 40 <
 - > 2 lata gwarancji <





Dane techniczne

		Rodzaj:	pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, ścieków (bez rozdrabniacza)	
		Model:	WQ 250 F	
		Producent:	Omnigena	
		Moc:	250W	
		Zasilanie:	230V	
		Pobór prądu:	2,8 A	
		Wysokość podnoszenia max:	7 m	
		Wydajność max:	12000 l/h = 200 l/min	
		Max. temperatura cieczy:	35°C	
		Głębokość zanurzenia:	10 m	
		Pozycja pracy:	pionowa	
		Długość kabla:	5,5 m	

		Zabezpieczenie termiczne:	TAK	
		Zabezpieczenie przed przeciążeniem:	TAK	
		Klasa izolacji:	B	
		Stopień ochrony:	IP68	
		Tryb pracy:	ciągły	
		Obudowa silnika:	stal nierdzewna	
		Wał i rotor:	żeliwo	
		Korpus pompy:	żeliwo	
		Kosz ssący/podstawa:	stal nierdzewna / żeliwo	
		Podwójna dławica mechaniczna:	grafit-węglik krzemu/ grafit-ceramika	
		Średnica otworu:	180 mm	
		Wielkość zanieczyszczeń:	22 mm	
		Wyjście tłoczne:	1 1/4" GW	
		Polecana średnica węża:	32 / 40	
		Waga:	11 kg	
		Gwarancja:	2 lata	

