

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-wq-250f-p-76.html>

Pompa zatapialna WQ 250F

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600052
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	150 (l/min)
Moc	250 W

Opis produktu


Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych.

Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych. Pompy fabrycznie przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy. To dość cicho pracująca pompa, która bywa wykorzystywana również w nawadnianiu, jednak tylko do podlewania z węża



Dane Techniczne

- Wydajność- 150l/min max
- Wysokość podnoszenia- 7,5m
- Moc silnika- 250W/230V
- Średnica króćca tłoczego/węża- 1 1/2 (32mm)
- Długość przewodu- 5m
- Max średnica zanieczyszczeń- 18mm



CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres zastosowania
- Solidna konstrukcja
- Duża wydajność i wysokie podnoszenie
- Cicha praca pompy
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Łatwa obsługa
- Standardowo wyposażona w przewód o długości 5m

WYKONANIE:

- Korpus ssący: żeliwo
- Obudowa pompy: stal nierdzewna
- Pokrywa pompy: żeliwo
- Średnica przyłącza tłocznego: 1 1/2"
- Wirnik z wysoko odpornych tworzyw sztucznych



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- WO 250F lub Paragon FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Wydajność- **150l/min max**

Wysokość podnoszenia- **7.5m**

Moc silnika- **250W/230V**

Średnica króćca tłocznego/weża- **1 1/2 (32mm)**

Długość przewodu- **5m**

Max średnica zanieczyszczeń- **18mm**