

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/reduktor-cisnienia-wody-1-cal-p-2049.html>



Reduktor ciśnienia wody 1 cal

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-REDU-IBO
Kod EAN	5903887209670

Opis produktu

Reduktor ciśnienia - do czego służy

Reduktory ciśnienia to urządzenia pozwalające utrzymać stałe ciśnienie wyjściowe w instalacji. Znajdują zastosowanie w systemach sanitarnych, jak również w systemach sprężonego powietrza. Poza tym, że zapewniają stabilizację ciśnienia w sieci, pomagają zachować jego poziom w bezpiecznych normach.



Reduktor ciśnienia z mosiądzu

Ten niewielkich rozmiarów reduktor sprawdzi się w wielu układach - szczególnie tam, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.

Mosiężny korpus stanowi jednolity odlew z króćcami przyłączeniowymi (1 cal, gwint wewnętrzny). U góry znajduje się pokrętko umożliwiające regulację zadanego ciśnienia. W środku reduktora umieszczono dodatkowo filtr ze stali nierdzewnej w celu zabezpieczenia. Reduktor posiada specjalny gwintowany otwór przewidziany do podłączenia manometru.



Montaż

Ważne jest, by po zainstalowaniu urządzenia kierunek przepływu wody był zgodny ze wskazaniem strzałki na korpusie. Wybierając reduktor należy zbadać, jak duża może być różnica między ciśnieniem wejściowym i wyjściowym wody w planowanym układzie. Właściwie dobrana średnica umożliwi poprawną pracę urządzenia. W wypadku, gdy redukcja jest znacząca, warto rozważyć zastosowanie dwóch reduktorów kaskadowo - jeden po drugim. Dzięki temu ograniczymy ryzyko kawitacji i unikniemy występowania drastycznych zmian, które negatywnie wpłyną na instalacji, skracając jej żywotność.

Aby właściwie zabezpieczyć urządzenie, warto jest wyposażyć układ w filtry, np. filtr antypiaskowy. Dzięki temu nie będzie dochodzić do przyblokowania membrany ani do uszkodzeń mechanicznych. Filtr antypiaskowy znajdziesz [TUTAJ](#).

Dane techniczne

Rodzaj:	reduktor ciśnienia
Producent:	Dambat
Średnica przyłączy:	1" GW

Wykonanie:	mosiądz, stal nierdzewna
Wymiary:	wys. 11 cm, sz. 5,5 cm, dł. 8 cm
Średnica gwintu do podłączenia manometra:	1/4" GW
Zakres regulacji ciśnienia:	1 do 6 Bar
Max. ciśnienie wejściowe:	16 Bar
Max. temperatura pracy:	85°C
dopuszczalna praca z:	woda, powietrze