

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wq-dfu-15-12-1-1-premium-230v-p-163.html>

## WQ DFU 15-12-1,1 Premium (230V)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>3 071,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>600091</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |
| Wydajność      | <b>450 (l/min)</b> |
| Moc            | <b>1100 W</b>      |

### Opis produktu

Zatapialne pompy typu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



### Dane Techniczne

- Wydajność maksymalna (l/min): **450**
- Wysokość podnoszenia (m): 16
- Moc silnika (W): 1100
- Moc silnika (kW): 1,1
- Zasilanie (V): 230
- Rozmiar króćca tłoczego (cale): 1 1/2

- Waga (kg): 20
- Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 43x23x23
- Długość kabla zasilającego (m): 8
- Max. średnica zanieczyszczeń(mm) 8,5
- Producent **OMNIGENA**



## CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Unikalna na rynku konstrukcja pomp pozwala na zastosowanie w surowych ściekach
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający
- a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku
- Szeroki zakres zastosowania

### ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

### RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.





## ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



## W ZESTAWIE

- **WQ**    **DFU**
- **15-12-1,1**
- **Premium** lub  
Paragon FV



## GWARANCJ

**A**

Gwarancja Producenta

**2 Lat**  
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

## Dane Techniczne

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Wydajność maksymalna (l/min):       | <b>450</b>      |
| Wysokość podnoszenia (m):           | <b>16</b>       |
| Moc silnika (W):                    | <b>1100</b>     |
| Moc silnika (kW):                   | <b>1,1</b>      |
| Zasilanie (V):                      | <b>230</b>      |
| Rozmiar króćca tłoczego (cale):     | <b>1 1/2</b>    |
| Waga (kg):                          | <b>20</b>       |
| Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: | <b>43x23x23</b> |
| Długość kabla zasilającego (m):     | <b>8</b>        |
| Max. średnica zanieczyszczeń(mm)    | <b>8,5</b>      |
| Producent                           | <b>OMNIGENA</b> |