Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:07

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wq-dfu-15-12-1-1-premium-230v-p-163.html



WQ DFU 15-12-1,1 Premium (230V)

Cena	**3 071,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600091**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**450 (l/min)**
Moc	**1100 W**

Opis produktu

Zatapialne pompy typu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.
Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z wężami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



Dane Techniczne

- Wydajność maksymalna (l/min): **450**
- Wysokość podnoszenia (m): 16
- Moc silnika (W): 1100
- Moc silnika (kW): 1,1
- Zasilanie (V): 230
- Rozmiar króćca tłocznego (cale): 1 1/2

- Waga (kg): 20
- Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 43x23x23
- Długość kabla zasilającego (m): 8
- Max. średnica zanieczyszczeń(mm) 8,5
- Producent **OMNIGENA**



CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Unikalna na rynku konstrukcja pomp pozwala na zastosowanie w surowych ściekach
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający
- a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z wężami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku
- Szeroki zakres zastosowania

ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż

W ZESTAWIE

- **WQ DFU 15-12-1,1**
- **Premium** Paragon lub FV

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min):	**450**
Wysokość podnoszenia (m):	**16**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćca tłocznego (cale):	**1 1/2**
Waga (kg):	**20**
Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm:	**43x23x23**
Długość kabla zasilającego (m):	**8**
Max. średnica zanieczyszczeń(mm)	**8,5**
Producent	**OMNIGENA**