

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wylacznik-plywakowy-do-pompy-covera-plywak-0-5-m-p-2391.html>



Wyłącznik pływakowy do pompy COVERA Pływak 0,5 m

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00012
Kod producenta	BG-00012
Kod EAN	5905771561857
Producent	COVERA

Opis produktu



Wyłącznik pływakowy do pompy POLSKIEJ marki COVERA Pływak 0,5 m

- ▣ **Długość przewodu:** 0,5 m
- ▣ **Max. temperatura pracy:** +80°C
- ▣ **Ciśnienie:** max 1 bar

Pływak pełni funkcję **sygnalizacyjną i sterującą** w przypadku różnorodnych urządzeń, takich jak pompy, elektrozawory i inne, których działanie zależy od poziomu cieczy w zbiorniku.



Działanie pływaka

Funkcjonowanie pompy zależy od **pozycji pływaka (góra/dół)**, co jest równoznaczne z poziomem cieczy, którą urządzenie ma pompować.

Kiedy pływak jest utrzymywany pionowo w górę przez wysoki poziom wody, **uruchamia pompę**.

W miarę obniżania się poziomu cieczy w zbiorniku (np. beczce, piwnicy, basenie), pływak przechodzi w stan poziomy i opada w dół, co skutkuje **wyłączeniem pompy**.

Pływak doskonale **współpracuje z większością** dostępnych na rynku modeli pomp.

Wyposażony jest w elastyczny i **wodoodporny kabel podwodny** typu H07RN-F o długości **0,5 metra**.

Solidna obudowa pływaka zapewnia niezawodność i trwałość w użytkowaniu, chroniąc go przed warunkami zewnętrznymi.

Dzięki tej konstrukcji, pływak skutecznie pełni rolę **kontrolowania poziomu cieczy** w zbiornikach, np. beczkach, piwnicach czy basenach.

Umożliwia tym samym **automatyczne sterowanie pracą pompy** w zależności od aktualnego położenia pływaka.



Dane techniczne

Temperatura pracy max (°C):	+80°C
Stopień ochrony IP:	68
Ciśnienie max (Bar):	do 1
Długość przewodu (m):	0,5
Maks. przenoszony prąd (A):	10
Materiał pływaka:	polipropylen
Rodzaj przewodu:	podwodny H07RN-F
Przekrój żył (mm²):	3x1
Zasilanie (V):	250
Polska marka	COVERA



Dane techniczne

Dane techniczne pływaka:

Temperatura pracy max (°C):	+80°C
Stopień ochrony IP:	68
Ciśnienie max (Bar):	do 1
Długość przewodu (m):	0,5
Maks. przenoszony prąd (A):	10
Materiał pływaka:	polipropylen
Rodzaj przewodu:	podwodny H07RN-F
Przekrój żył (mm²):	3x1
Zasilanie (V):	250
Polska marka	COVERA