Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wylacznik-plywakowy-do-pompy-plywak-0-5-m-p-2172.html



Wyłącznik pływakowy do pompy | pływak 0,5 m

Cena	**23,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-PLYWAK-0,5M-OMNI**
Kod EAN	**5902341050278**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

PŁYWAK 0,5 M

Wyłącznik pływakowy do pompy

Wyłącznik pływakowy, czyli pływak, służy do sygnalizacji oraz sterowania różnymi typami urządzeń - m.in. pompami, elektrozaworami. Dzięki jego zastosowaniu obsługa tych urządzeń jest prostsza, ponieważ działają bardziej automatycznie. Dodatkowo pływak może pełnić funkcję zabezpieczenia pompy (np. zatapialnej) przed suchobiegiem.

Produkt dostępny w różnych wariantach. Aby dobrać inną długość przewodu, odwiedź stronę kategorii "Akcesoria > Pływak".



Automatyczne sterowanie pompą

W jaki sposób działa pływak?

Zadaniem wyłącznika pływakowego jest monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku. Gdy poziom ten jest wysoki i pływak pozostaje pionowo uniesiony, pompa będzie stale pracować. Kiedy położenia pływaka się zmieni (pozycja "w dół"), przekaże on do pompy informację, że nie ma już więcej wody do przetłoczenia. Pompa zostanie automatycznie wyłączona i nie będzie ryzyka wystąpienia suchobiegu.



Pływak do pompy

Mechanizm pływaka zamknięty jest w odpornej na korozję, polipropylenowej obudowie. Ten lekki a zarazem wytrzymały materiał to warunek prawidłowego działania produktu.

Pływak posiada również trzyżyłowy, elastyczny przewód podłączeniowy o długości 10 m, który przenosi napięcie zasilania między sterownikiem, a pompą jednofazową. Po podłączeniu oba urządzenia będą niezawodnie ze sobą współpracować.



> automatyczne sterowanie pracą pompy <
> proste działanie <
> lekka i wytrzymała konstrukcja <
> elastyczny przewód 10 m <
> skuteczna ochrona pomp - np. przed suchobiegiem <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	**Wyłącznik pływakowy 0,5 m**
Max. temperatura pracy:	**55°C**
Max ciśnienie:	**0,5 MPa**
Przewód zasilający:	**10m, H07RN**
Max. przenoszony prąd:	**10A, 250V**
materiał wykonania:	**polipropylen**
Stopień ochrony:	**IP 68**

Gwarancja:	**2 lata**