Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wylacznik-plywakowy-do-pompy-plywak-0-5-m-p-2391.html



Wyłącznik pływakowy do pompy Pływak 0,5 m

Cena	**20,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00012**
Kod producenta	**BG-00012**
Kod EAN	**5905771561857**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Wyłącznik pływakowy do pompy POLSKIEJ marki Pływak 0,5 m

 Długość przewodu: 0,5 m
 Max. temperatura pracy: +80ºC
 Ciśnienie: max 1 bar

Pływak pełni funkcję **sygnalizacyjną i sterującą** w przypadku różnorodnych urządzeń, takich jak pompy, elektrozawory i inne, których działanie zależy od poziomu cieczy w zbiorniku.



Działanie pływaka

Funkcjonowanie pompy zależy od **pozycji pływaka (góra/dół)**, co jest równoznaczne z poziomem cieczy, którą urządzenie ma pompować.

Kiedy pływak jest utrzymywany pionowo w górę przez wysoki poziom wody, **uruchamia pompę**.

W miarę obniżania się poziomu cieczy w zbiorniku (np. beczce, piwnicy, basenie), pływak przechodzi w stan poziomy i opada w dół, co skutkuje **wyłączeniem pompy**.

Pływak doskonale **współpracuje z większością** dostępnych na rynku modeli pomp.

Wyposażony jest w elastyczny i **wodoodporny kabel podwodny** typu H07RN-F o długości **0,5 metra**.

Solidna obudowa pływaka zapewnia niezawodność i trwałość w użytkowaniu, chroniąc go przed warunkami zewnętrznymi.

Dzięki tej konstrukcji, pływak skutecznie pełni rolę **kontrolowania poziomu cieczy** w zbiornikach, np. beczkach, piwnicach czy basenach.,

Umożliwia tym samym **automatyczne sterowanie pracą pompy** w zależności od aktualnego położenia pływaka.



Dane techniczne

Temperatura pracy max (°C):	**+80ºC**
Stopień ochrony IP:	**68**
Ciśnienie max (Bar):	**do 1**
Długość przewodu (m):	**0,5**
Maks. przenoszony prąd (A):	**10**
Materiał pływaka:	**polipropylen**
Rodzaj przewodu:	**podwodny H07RN-F**
Przekrój żył (mm²):	**3x1**
Zasilanie (V):	**250**



Dane techniczne

Dane techniczne pływaka:

Temperatura pracy max (°C):	**+80ºC**
Stopień ochrony IP:	**68**
Ciśnienie max (Bar):	**do 1**
Długość przewodu (m):	**0,5**
Maks. przenoszony prąd (A):	**10**
Materiał pływaka:	**polipropylen**
Rodzaj przewodu:	**podwodny H07RN-F**
Przekrój żył (mm²):	**3x1**
Zasilanie (V):	**250**