

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wylacznik-plywakowy-do-pompy-plywak-10-m-p-2170.html>



Wyłącznik pływakowy do pompy | pływak 10 m

Cena	73,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-PLYWAK-10M-OMNI
Kod EAN	5902341050421
Producent	Omnigena

Opis produktu

PŁYWAK 10M

Wyłącznik pływakowy do pompy

Wyłącznik pływakowy, czyli pływak, służy do sygnalizacji oraz sterowania różnymi typami urządzeń - m.in. pompami, elektrozaworami. Dzięki jego zastosowaniu obsługa tych urządzeń jest prostsza, ponieważ działają bardziej automatycznie. Dodatkowo pływak może pełnić funkcję zabezpieczenia pompy (np. zatapialnej) przed suchobiegiem.

Produkt dostępny w różnych wariantach. Aby dobrać inną długość przewodu, odwiedź stronę kategorii ["Akcesoria > Pływak"](#).



Automatyczne sterowanie pompą

W jaki sposób działa pływak?

Zadaniem wyłącznika pływakowego jest monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku. Gdy poziom ten jest wysoki i pływak pozostaje pionowo uniesiony, pompa będzie stałe pracować. Kiedy położenie pływaka się zmieni (pozycja "w dół"), przekaże on do pompy informację, że nie ma już więcej wody do przetłoczenia. Pompa zostanie automatycznie wyłączona i nie będzie ryzyka wystąpienia suchobiegu.



Pływak do pompy

Mechanizm pływaka zamknięty jest w odpornej na korozję, polipropylenowej obudowie. Ten lekki a zarazem wytrzymały materiał to warunek prawidłowego działania produktu.

Pływak posiada również trzyżyłowy, elastyczny przewód podłączeniowy o długości 10 m, który przenosi napięcie zasilania między sterownikiem, a pompą jednofazową. Po podłączeniu oba urządzenia będą niezawodnie ze sobą współpracować.



- > automatyczne sterowanie pracą pompy <
 - > proste działanie <
 - > lekka i wytrzymała konstrukcja <
 - > elastyczny przewód 10 m <
- > skuteczna ochrona pomp - np. przed suchobiegiem <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	Wyłącznik pływakowy 10 m
Max. temperatura pracy:	55°C
Max ciśnienie:	0,5 MPa
Przewód zasilający:	10m, H07RN
Max. przenoszony prąd:	10A, 250V
materiał wykonania:	polipropylen
Stopień ochrony:	IP 68

Gwarancja: **2 lata**