

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wz250-zestaw-hydroforowy-zbiornik-50l-ibo-230v-p-2020.html>



WZ250 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 50L IBO (230V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600328
Producent	IBO

Sprawdź też

[Podobne produkty](#)

Wydajność	35(l/min)
Moc	250W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych, idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję, a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 3,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skręcona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m³/h): **2,1**
- Ciśnienie max (Bar): **3,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **35**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **250**
- Moc silnika (kW): **0,25**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców(cale): **1 x 1**
- zbiornik przeponowy: **50L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa WZ250
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Zbiornik przeponowy 50L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w
autoryzowanym punkcie
serwisowym, a następnie
dostarczany w to samo
miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do
odbioru Twojego sprzętu.■

Aby skorzystać z gwarancji
door to door:
■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **35**

Wydajność max (m³/h): **2,1**

Ciśnienie max (Bar): **3,5**

Wysokość podnoszenia (m): **35**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **250**

Moc silnika (kW): **0,25**

Zasilanie (V): **230**

Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**

zbiornik przeponowy: **50L**

Rodzaj zbiornika:**przeponowy**

Orientacja zbiornika:**pozioma**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)