

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wz750-zestaw-hydroforowy-zbiornik-100l-230v-ibo-p-520.html>



WZ750 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 100L (230V) IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600337
Producent	IBO

Sprawdź też

Podobne produkty

Wydajność	48(l/min)
Moc	750W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ750** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **48**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **60**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **750**
- Moc silnika (kW): **0,75**
- Wirnik: **Mosiądz**
- Ilość wirników: **1**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców(cale): **1 x 1**
- zbiornik przeponowy: **100L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓ ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna

📦 W ZESTAWIE

- Pompa WZ750
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodróżne
- Zbiornik

🛡️ GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji

serwisu gwarancyjnego

- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- przeponowy 100L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **48**

Ciśnienie max (Bar): **6**

Wysokość podnoszenia (m): **60**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **750**

Moc silnika (kW): **0.75**

Wirnik: Mosiadz
Ilość wirników: 1
Zasilanie (V): 230
Rozmiar króćców(cale): 1 x 1
zbiornik przeponowy: 100L
Rodzaj zbiornika: przeponowy
Orientacja zbiornika: pozioma
Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)