

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/wz750-zestaw-hydroforowy-zbiornik-100l-omnigena-230v-p-236.html>



WZ750 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 100L Omnigena (230V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600117
Producent	Omnigena

Sprawdź też

[Podobne produkty](#)

Wydajność	48(l/min)
Moc	750W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ750** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję, a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 7 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku. Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika. Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **48**
- Wydajność max (m³/h): **2,88**
- Ciśnienie max (Bar): **7,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **78**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **750**
- Moc silnika (kW): **0,75**
- Wirnik: **Mosiądz**
- Zbiornik przeponowy: **100L**



- Ilość wirników: **1**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców(cale): **1 x 1**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna

W ZESTAWIE

- Pompa WZ750
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji
serwisu gwarancyjnego

- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Zbiornik przeponowy 100L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

urządzeń producenta.
Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:
▪ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **48**

Wydajność max (m³/h): **2.88**

Ciśnienie max (Bar): **7.8**

Wysokość podnoszenia (m): **78**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **750**

Moc silnika (kW):	0.75
Wirnik:	Mosiadz
Zbiornik przeponowy:	100L
Ilość wirników:	1
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Rodzaj zbiornika:	przeponowy
Orientacja zbiornika:	pozioma
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)