

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zbiornik-do-co-naczynie-przeponowe-12-l-p-2348.html>



Zbiornik do C.O. naczynie przeponowe 12 L

Cena	101,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-ZW-12L
Kod EAN	5903887206440
Producent	IBO
Zbiornik	12L

Opis produktu

Naczynie przeponowe 12

Zbiornik do ciepłej wody

Naczynie przeponowe o podwyższonej odporności na wysokie temperatury skonstruowane z myślą o systemach grzewczych i solarnych. Zadaniem zbiornika jest wyrównywanie ciśnienia i utrzymywanie go na odpowiednim poziomie w instalacji. Pomimo zmieniającej się temperatury i objętości czynnika zbiornik może zapobiec ewentualnej awarii układu, gdy wartości te nadmiernie wzrosną.



Zbiornik 12

Wykonane ze stali naczynie wyposażone zostało w membranę EPDM. Ten gruby kauczuk syntetyczny pozwala na ciągłą pracę urządzenia w instalacji o temperaturze czynnika do 99°C i ciśnieniu nawet 8 Bar. W razie zużycia przeponę można wymienić. Wbudowany zawór regulujący pomoże utrzymać prawidłowe ciśnienie wewnątrz, które na krótki czas może wynieść maksymalnie do 12 Bar.

Do podłączenia zbiornika służy osadzony na flanszy gwintowany króciec $\frac{3}{4}$ cala, a do uzupełniania powietrza - wentyl ukryty pod czarną zaślepką. Zbiornik przeznaczony do montażu wiszącego, flanszą do dołu.



Zbiornik 12L do C.O.

- > wiszący zbiornik do instalacji grzewczej <
 - > solidne wykonanie <
- > wytrzymała membrana w zestawie <
 - > max. temperatura 99°C <
- > ciśnienie pracy do 8 Bar (max 12 Bar) <
 - > przyłączy $\frac{3}{4}$ cala <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	Zbiornik przeponowy do wody ciepłej
Typ montażu:	wiszący
Rozmiar:	12 L
Producent:	Dambat // IBO

Temperatura pracy:	0-99°C
--------------------	---------------

Max. zawartość glikolu w roztworze:	50%
Max ciśnienie robocze:	8 Bar
Max ciśnienie testowe:	12 Bar
Ciśnienie wstępne:	1,7 Bar +/- 10%
Rozmiar gwintu podłączeniowego:	3/4 "
Membrana w zestawie:	TAK, syntetyczny kauczuk EPDM
Gwarancja:	2 lata

