Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-inox-50l-przeponowy-do-wody-p-2506.html



Zbiornik Hydroforowy INOX 50L Przeponowy do wody

Cena	**425,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00049**
Kod producenta	**BG-00049**
Kod EAN	**5906438545432**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Zbiornik Hydroforowy INOX 50L Przeponowy do wody

Pojemność zbiornika: 50L
Ciśnienie maksymalne-testowe: 8 Bar
Certyfikat CE: Tak
Orientacja zbiornika: Poziomy

Zbiornik przeponowy INOX stanowi idealne rozwiązanie dla systemów wodociągowych, które korzystają z pomp hydroforowych, niezależnie od tego, czy są one nawierzchniowe czy głębinowe.
Zbiornik hydroforowy operuje **na zasadzie manipulacji ciśnienia** poprzez kompresję i dekompresję powietrza.
Elastyczna membrana EPDM kurczy się w wyniku dostarczenia wody do zbiornika przez pompę, co skutkuje sprężeniem powietrza wewnątrz zbiornika.
Woda gromadzi się w elastycznym zbiorniku, który **pełni rolę źródła ciśnienia**.
Podczas gdy system domaga się dostaw wody, zbiornik **uwalnia sprężoną wodę**, przy użyciu powietrza do napędzania wypływu wody z zbiornika, utrzymując stałe ciśnienie w całym systemie.



Parametry

Rodzaj zbiornika	**Przeponowy**
Pojemność zbiornika	**50L**
Przepona	**EPDM zamontowana w zbiorniku**
Orientacja zbiornika	**Poziomy**
Gotowy do montażu	**Tak**
Wymiary	**dł. 54 x szer. 36 x wys. 39 cm**
Rozmiar gwintu podłączeniowego	**1cal**
Materiał	**Stal nierdzewna INOX**
Certyfikat CE	**Tak**
Ciśnienie maksymalne-testowe	**8 Bar**

Materiały

Zbiornik	**Stal nierdzewna INOX**
Obudowa zbiornika	**Stal kwasoodporna**

Membrana	**Guma EPDM**



Cechy zbiornika

Wysoka jakość wykonania - Wykonany z solidnych materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia niezawodność i długotrwałą żywotność zbiornika.
Elastyczna przepona z gumy EPDM - Zastosowanie przepony z gumy EPDM zapewnia doskonałą szczelność, odporność na działanie wody i warunki atmosferyczne, eliminując potencjalne wycieki.
Stabilne ciśnienie w systemie - Dzięki przeponie z gumy EPDM, zbiornik utrzymuje stałe ciśnienie w systemie wodociągowym, eliminując nagłe skoki ciśnienia i wspierając efektywną pracę urządzeń wodociągowych.
Oszczędność energii - Efektywne zarządzanie energią poprzez jej magazynowanie przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez pompę podczas równomiernej dostawy wody.
Prosty montaż - Zaprojektowany z myślą o łatwym i wygodnym montażu, posiada odpowiednie wyjście o średnicy 1",

ułatwiające podłączenie do systemu wodociągowego.
Uniwersalność - Dzięki swoim parametrom, zbiornik może być używany w różnych systemach hydroforowych, co zwiększa jego uniwersalność.
Trwałość - Solidne wykonanie i wysokiej jakości materiały przekładają się na trwałość zbiornika, co jest kluczowe dla długotrwałego funkcjonowania systemu wodociągowego




Budowa podstawy


Uniwersalna podstawa na zbiorniku hydroforowym to **solidna konstrukcja**, która została stworzona z myślą o różnych typach pomp używanych w systemach hydroforowych.
Jej głównym celem jest zapewnienie **stabilnego i bezpiecznego wsparcia dla pompy** oraz **ułatwienie procesu montażu**.
Dzięki starannie przemyślanemu projektowi, ta podstawa jest **zgodna z różnymi rodzajami pomp**

Zestaw zawiera

- Zbiornik hydroforowy poziomy 50L INOX
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne

Parametry

Rodzaj zbiornika	**Przeponowy**
Pojemność zbiornika	**50L**
Przepona	**EPDM zamontowana w zbiorniku**
Orientacja zbiornika	**Poziomy**
Gotowy do montażu	**Tak**
Wymiary	**dł. 54 x szer. 36 x wys. 39 cm**
Rozmiar gwintu podłączeniowego	**1cal**
Materiał	**Stal nierdzewna INOX**
Certyfikat CE	**Tak**
Ciśnienie maksymalne-testowe	**8 Bar**

Materiały

Zbiornik	**Stal nierdzewna INOX**
Obudowa zbiornika	**Stal kwasoodporna**
Membrana	**Guma EPDM**